



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MB501
Typengenehmigung erteilt	19960702
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MUSTANG
04 Typ	2060
06 Vorziffer	SE.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5668
10 Hersteller	MUSTANG MANUFACTURING COMPANY INC, USA-55060 OWATONNA MINNESOTA
11 Herstellerplakette	rechts, hinten oben am Hubarmsupport
12 Fahrgestellnummer	dito, unterhalb Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrost. über Antrieb, 1 od. 2 Kombilenkhebel
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	10
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrost. Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	2 elektr. Federspeicher, Sperrklinken, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebsmotoren bzw. alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ISUZU
25 Motor Typ	4JB1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2770
28 Leistung kW	46.2
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	176.3
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/26104N
34 Motorkennzeichen	4JB1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorn seitlich auf Block (erhaben eingegossen)
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraumdeckel ganz, Heckdeckel teilweise
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1 auf Wunsch
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3440
40 Länge bis	0
41 Breite von	1715
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2089
42 Höhe bis	2120
43 Überhang vorne von	1414
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1040
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	986
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1350
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1350
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	3350
52 Leergewicht bis	4536
53 Garantiegewicht von	4536
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12-16,5, 16,5x9,75
70 Reifen Felgen	8,25-15; 12-16,5 (AIR BOSS)
Bemerkungen Z1	21) Notlösung: Demontage des Federspeichers
Bemerkungen Z2	38) Notausstieg: Heckfenster mit innen montierter Reissleine. Auf Wunsch mit Fronttüre, Ausrüstung bei der
Bemerkungen Z3	Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z4	52) mit Universalschaufel, Inhalt 450 l, 1700 mm breit und Schnellwechsel-
Bemerkungen Z5	vorrichtung
Bemerkungen Z11	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z12	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag
Bemerkungen Z13	138 - Schutzvorrichtung: über Zähne bzw. Schneide der Ladeschaufel
Bemerkungen Z14	141 - Sicherung: Pedale der Arbeitshydraulik (elektrisch)