



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5MB502 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970403 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | MUSTANG |
| 04 Typ | 2040 |
| 06 Vorziffer | SF..... |
| 07 Karosserieform Code | 158 |
| 07 Karosserieform | Ladeschaufel |
| 10 EFKO-Code | 5668 |
| 10 Hersteller | MUSTANG MANUFACTURING COMPANY INC, USA-55060 OWATONNA MINNESOTA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, hinten oben am Hubarmsupport |
| 12 Fahrgestellnummer | dito, unterhalb Hersteller-Plakette |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrost. über Antrieb, 1 od. 2 Kombilenkhebel |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 10 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrost. Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | 2 hydr. betätigte Sperrklinken, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Antriebsmotoren bzw. alle Räder |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | YANMAR |
| 25 Motor Typ | 4TNE84-MS |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1995 |
| 28 Leistung kW | 29.8 |
| 28 Leistung n | 2750 |
| 29 Md. max Nm | 125.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/NM26988 (aa) |
| 34 Motorkennzeichen | 4TNE84 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, seitlich aufBlock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 auf Wunsch |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |



| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 3000 |
| 40 Länge bis | 3250 |
| 41 Breite von | 1490 |
| 41 Breite bis | 1855 |
| 42 Höhe von | 1990 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 1030 |
| 43 Überhang vorne bis | 1280 |
| 43 Überhang hinten von | 1040 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 930 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1200 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1350 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1200 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1350 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2550 |
| 52 Leergewicht bis | 3400 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 3400 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 10-16.5, 12-16.5; 16.5x8.25, 16.5x9.75 |
| 70 Reifen Felgen | 10-16,5, 7.50-15 (AIR BOSS) |
| Bemerkungen Z2 | 38) Notausstieg: Heckfenster mit innen montierter Reissleine. Auf Wunsch mit Fronttüre; Ausrüstung bei der |
| Bemerkungen Z3 | Einzelabnahme kontrollieren |
| Bemerkungen Z4 | 52) mit Leichtschaufel, Inhalt 370 l, 1580 mm breit und Schnellwechsellvorrichtung |
| Bemerkungen Z11 | Eintrag im Fahrzeugausweis: |
| Bemerkungen Z12 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag |
| Bemerkungen Z13 | 160 - Vor der Fahrt anbringen: Schutzvorrichtung über Zähne bzw. Schneide der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z14 | Sicherung der Pedale der Arbeitshydraulik (elektrisch) |