



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MB502
Typengenehmigung erteilt	19970403
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MUSTANG
04 Typ	2040
06 Vorziffer	SF.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5668
10 Hersteller	MUSTANG MANUFACTURING COMPANY INC, USA-55060 OWATONNA MINNESOTA
11 Herstellerplakette	rechts, hinten oben am Hubarmsupport
12 Fahrgestellnummer	dito, unterhalb Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrost. über Antrieb, 1 od. 2 Kombilenkhebel
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	10
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrost. Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	2 hydr. betätigte Sperrklinken, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebsmotoren bzw. alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNE84-MS
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	29.8
28 Leistung n	2750
29 Md. max Nm	125.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/NM26988 (aa)
34 Motorkennzeichen	4TNE84
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich aufBlock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1 auf Wunsch
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3000
40 Länge bis	3250
41 Breite von	1490
41 Breite bis	1855
42 Höhe von	1990
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1030
43 Überhang vorne bis	1280
43 Überhang hinten von	1040
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	930
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1200
47 Spur Achse 1 bis	1350
48 Spur Achse 2 von	1200
48 Spur Achse 2 bis	1350
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2550
52 Leergewicht bis	3400



53 Garantiegewicht von	3400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10-16.5, 12-16.5; 16.5x8.25, 16.5x9.75
70 Reifen Felgen	10-16,5, 7.50-15 (AIR BOSS)
Bemerkungen Z2	38) Notausstieg: Heckfenster mit innen montierter Reissleine. Auf Wunsch mit Fronttüre; Ausrüstung bei der
Bemerkungen Z3	Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z4	52) mit Leichtschaufel, Inhalt 370 l, 1580 mm breit und Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z11	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z12	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag
Bemerkungen Z13	160 - Vor der Fahrt anbringen: Schutzvorrichtung über Zähne bzw. Schneide der Ladeschaufel
Bemerkungen Z14	Sicherung der Pedale der Arbeitshydraulik (elektrisch)