



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 5MB701                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 19961210                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20010930                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 19970403                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '74) Rauch                                   |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN                                |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 103  |
| 02 Fahrzeugsubart          | Ausnahmefahrzeug                             |
| 04 Marke                   | MENZI  |
| 04 Typ                     | Muck 6000 PT2M                               |
| 05 Typ; Variante/Version   | 6000plus T2 Mobil                            |
| 06 Vorziffer               | 60.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 245  |
| 07 Karosserieform          | Bagger                                       |
| 10 EFKO-Code               | 2608   |
| 10 Hersteller              | MENZI MUCK AG, 9464 Rüthi (Rheintal)         |
| 11 Herstellerplakette      | in Kabine, rechts im Fussraum auf Seitenwand |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich auf Oberwagen               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydraulisch, Knicklenkung                    |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | h2   |
| 18 iA 1                    | 69,50  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Zuordnung 1                        | x   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 8   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydrostatischer Antrieb                                 |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | hydr. Federspeicher, Lamellen im Oelbad,                |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | auf beide Antriebsmotoren                               |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse   |
| 25 Motor Marke                        | PERKINS   |
| 25 Motor Typ                          | 1004-4T   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T                                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 3990  |
| 28 Leistung kW                        | 74.0  |
| 28 Leistung n                         | 2200  |
| 29 Md. max Nm                         | 343.0   |
| 29 Md. max n                          | 1600  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/DSA63 (ach)   |
| 34 Motorkennzeichen                   | AB  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, hinten links auf Motorblock (Plakette) |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Kabinenrückwand im Motorraum, Motorraumdeckel           |
| 35 Geräuschdämpfung Z2                | hinten sowie Lamellen des Kühlluftaustritts             |
| 35 Geräuschdämpfung Z3                | mit Absorptionsmaterial belegt                          |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | 1            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 7300         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 2200         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 4000         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 2600         |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1080         |
| 43 Überhang hinten bis     | 1280         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3420         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3620         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1600         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1760         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1800         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1950         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 0     |
| 52 Leergewicht bis            | 9000  |
| 53 Garantiegewicht von        | 9000  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 22000 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 10000 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v=445/65R22,5, 14,00x22,5 / 50x21,0-20, 15,00x20  |
| 70 Reifen Felgen                    | h=12,5/60-15, 9,00x14,5 / 3,00-15, 8,00x15  |
| Bemerkungen Z1                      | 02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile 4600 mm                                    |
| Bemerkungen Z2                      | 21) Lüftung der Federspeicher über Vorsteuerdruck des hydrost. Fahrtriebs                                       |
| Bemerkungen Z3                      | Notlösung: Freilauf der Antriebsräder   |
| Bemerkungen Z4                      | 36) Beleuchtung vorn einklappbar, hinten abnehmbar  |
| Bemerkungen Z5                      | Notausstieg: aufklappbares Frontfenster   |
| Bemerkungen Z6                      | 52) v=5000 kg, h=3700 kg, Total=8700 kg mit Standardlöffel, Breite 600 mm                                       |
| Bemerkungen Z7                      | Hinterräder in vorderer Position  |
| Bemerkungen Z9                      | Eintrag im Fahrzeugausweis:   |
| Bemerkungen Z10                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollaustanschlag   |
| Bemerkungen Z11                     | 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; rechts, nach vorne wirkend  |
| Bemerkungen Z12                     | 125 - Sonderbewilligung erforderlich (Eintrag Code 14 - schwierige Fahrmanöver / Seitenblickspiegel 300 cm2.... |



|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z13 | /Code 19 - Markierlicht am vorderen Ueberhang)   |
| Bemerkungen Z14 | 137 - Markierung: Schutzvorrichtungen gem. Code 138 gelb/schwarz bzw. rot/weiss                                  |
| Bemerkungen Z15 | 138 - Schutzvorrichtungen: vorn am Löffelstiel und Schutzbalken über Prätzen hinten                              |
| Bemerkungen Z16 | 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern                                    |
| Bemerkungen Z17 | 141 - Sichern: Ausschalten der Arbeitshydraulik in Kabine; Löffelarm mit Drahtseil 1000 mm; Löffel eingeschwenkt |
| Bemerkungen Z18 | Baggerarm auf entsprechende Markierung am Hubzylinder stellen und Hydraulikhahn am Auslegerzylinder              |
| Bemerkungen Z19 | schliessen; Fahrzeugbreite auf max. 2200 mm stellen (Beleuchtung)  |
| Bemerkungen Z20 | 160 - Ausrüstungsteile anbringen: die vorgeschriebene Beleuchtung und Richtungsblinker vorn und hinten sowie     |
| Bemerkungen Z21 | die zusätzlichen Rückstrahler  |