



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MB701
Typengenehmigung erteilt	19961210
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19970403
Erweiterung TG Positionen	'74) Rauch
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	MENZI
04 Typ	Muck 6000 PT2M
05 Typ; Variante/Version	6000plus T2 Mobil
06 Vorziffer	60.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2608
10 Hersteller	MENZI MUCK AG, 9464 Rüthi (Rheintal)
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts im Fussraum auf Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Oberwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydraulisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	69,50



18 Zuordnung 1	x
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	8
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Lamellen im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf beide Antriebsmotoren
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1004-4T
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	343.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DSA63 (ach)
34 Motorkennzeichen	AB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten links auf Motorblock (Plakette)
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenrückwand im Motorraum, Motorraumdeckel
35 Geräuschdämpfung Z2	hinten sowie Lamellen des Kühlluftaustritts
35 Geräuschdämpfung Z3	mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7300
40 Länge bis	0
41 Breite von	2200
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2600
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1080
43 Überhang hinten bis	1280
44 Abstand Achse 1-2 von	3420
44 Abstand Achse 1-2 bis	3620
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	1760
48 Spur Achse 2 von	1800
48 Spur Achse 2 bis	1950



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	9000
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	22000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v=445/65R22,5, 14,00x22,5 / 50x21,0-20, 15,00x20
70 Reifen Felgen	h=12,5/60-15, 9,00x14,5 / 3,00-15, 8,00x15
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile 4600 mm
Bemerkungen Z2	21) Lüftung der Federspeicher über Vorsteuerdruck des hydrost. Fahrtriebs
Bemerkungen Z3	Notlösung: Freilauf der Antriebsräder
Bemerkungen Z4	36) Beleuchtung vorn einklappbar, hinten abnehmbar
Bemerkungen Z5	Notausstieg: aufklappbares Frontfenster
Bemerkungen Z6	52) v=5000 kg, h=3700 kg, Total=8700 kg mit Standardlöffel, Breite 600 mm
Bemerkungen Z7	Hinterräder in vorderer Position
Bemerkungen Z9	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollaustanschlag
Bemerkungen Z11	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; rechts, nach vorne wirkend
Bemerkungen Z12	125 - Sonderbewilligung erforderlich (Eintrag Code 14 - schwierige Fahrmanöver / Seitenblickspiegel 300 cm2....



<b>Bemerkungen Z13</b>	/Code 19 - Markierlicht am vorderen Ueberhang)
<b>Bemerkungen Z14</b>	137 - Markierung: Schutzvorrichtungen gem. Code 138 gelb/schwarz bzw. rot/weiss
<b>Bemerkungen Z15</b>	138 - Schutzvorrichtungen: vorn am Löffelstiel und Schutzbalken über Prätzen hinten
<b>Bemerkungen Z16</b>	140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern
<b>Bemerkungen Z17</b>	141 - Sichern: Ausschalten der Arbeitshydraulik in Kabine; Löffelarm mit Drahtseil 1000 mm; Löffel eingeschwenkt
<b>Bemerkungen Z18</b>	Baggerarm auf entsprechende Markierung am Hubzylinder stellen und Hydraulikhahn am Auslegerzylinder
<b>Bemerkungen Z19</b>	schliessen; Fahrzeugbreite auf max. 2200 mm stellen (Beleuchtung)
<b>Bemerkungen Z20</b>	160 - Ausrüstungsteile anbringen: die vorgeschriebene Beleuchtung und Richtungsblinker vorn und hinten sowie
<b>Bemerkungen Z21</b>	die zusätzlichen Rückstrahler