



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MB702
Typengenehmigung erteilt	19970527
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
04 Marke	MENZI
04 Typ	Muck A70 T2M
06 Vorziffer	70.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2608
10 Hersteller	MENZI MUCK AG, 9464 Rüthi (Rheintal)
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts im Fussraum an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	links, im Motorraum, oben auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydraulisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	69,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	8
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher, Lamellen im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf beide Antriebsmotoren
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1004-4T(AB)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	65.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	343.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/B.L.MENZI A70; Austritt ach)
34 Motorkennzeichen	AB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; vor Motornummer, hinten links am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenrückwand im Motorraum und Motorraum-
35 Geräuschkämpfung Z2	deckel hinten mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7300
40 Länge bis	0
41 Breite von	2200
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2600
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1080
43 Überhang hinten bis	1280
44 Abstand Achse 1-2 von	3420
44 Abstand Achse 1-2 bis	3620
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	1760
48 Spur Achse 2 von	1800
48 Spur Achse 2 bis	1950
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	9000
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	22000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 445/65R22.5 14.00x22.5 50x21.0-20 15.00x20
70 Reifen Felgen	h= 12.5/60-15 9.00x14.5 3.00-15 8.00x15
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile= 4600 mm
Bemerkungen Z3	36) Beleuchtung vorn einklappbar, hinten abnehmbar
Bemerkungen Z4	Notausstieg: aufklappbares Frontfenster
Bemerkungen Z6	52) Total= 8700 kg / v= 5000 kg / h= 3700 kg; mit Standardlöffel, Breite 600 mm, Hinterräder in vorderster
Bemerkungen Z7	Position
Bemerkungen Z9	75) Drehzahl technisch bedingt
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube (nur bei mech. Betätigung Kabelzug)
Bemerkungen Z14	104- 1 Zusatzspiegel erforderlich, auf der rechten Seite nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z15	125- Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver... / 19-Markierlicht vorn am Ausleger)
Bemerkungen Z16	138- Schutzvorkehrungen/Markierung: vorn am Löffelarm und Schutzbalken über Prätzen hinten
Bemerkungen Z17	160- Ausrüstungsteile anbringen: die vorgeschriebene Beleuchtung und Richtungsblinker vorn und hinten



<b>Bemerkungen Z18</b>	sowie zusätzliche Rückstrahler
<b>Bemerkungen Z19</b>	400- Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern
<b>Bemerkungen Z20</b>	Sichern: Ausschalten der Arbeitshydraulik in Kabine; Löffelarm mit Drahtseil 1000 mm; Löffel ein-
<b>Bemerkungen Z21</b>	geschwenkt; Baggerarm auf entsprechende Markierung am Hubzylinder stellen und Hydraulikhahn am Aus-
<b>Bemerkungen Z22</b>	legerzylinder schliessen; Fahrzeugbreite auf max. 2200 mm stellen (Beleuchtung)