



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MB703
Typengenehmigung erteilt	19990426
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20001124
Erweiterung TG Positionen	'28/72
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	MENZI
04 Typ	Muck A71 Mobil
06 Vorziffer	71.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2608
10 Hersteller	MENZI MUCK AG, 9464 Rüthi (Rheintal)
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts unten an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	links im Motorraum, oben auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydraulisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	V oder Allrad, hinten ausschaltbar
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	69,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	8
19 Fahrzeug Vmax autom bis	12
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Lamellen im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf beide Antriebsmotoren
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1004-40T
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	74.3
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	402.5
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A70 oder A71 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	AK
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; vor Motornummer, hinten links am Block, über Einspritzpumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraumdeckel, Motorraum vorn und oben
35 Geräuschdämpfung Z2	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6180
40 Länge bis	7650
41 Breite von	2400
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	1350
43 Überhang vorne bis	2820
43 Überhang hinten von	1160
43 Überhang hinten bis	1360
44 Abstand Achse 1-2 von	3470
44 Abstand Achse 1-2 bis	3800
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1800
48 Spur Achse 2 von	2100
48 Spur Achse 2 bis	2250
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	9500
53 Garantiegewicht von	9500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	22000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 52x20.5-20 30PR 15.00x20 50x21.0-20 30PR 15.00x20
70 Reifen Felgen	445/65R22.5 20PR 14.00x22.5 600/55-26.5 12PR 20.00x26.5 49x19.0-20 32PR 13.00x20
71 Reifen Felgen	h= 12.5/60-15 20PR 9.00x14.5 3.00-15 20PR 8.00x15 400/60-15.5 14PR 13.00x15.5
Bemerkungen Z1	Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile >3000mm; Allrad zus. = Breite
Bemerkungen Z3	17) Achsantrieb VR oder Allrad bei der Einzelabnahme im Prüfbericht vermerken
Bemerkungen Z5	36) Ausrüstung : Beleuchtung vorn einklappbar, hinten demontierbar.
Bemerkungen Z6	Notausstieg = Frontscheibe, rechtes Seitenfenster; können geöffnet werden
Bemerkungen Z8	Abmessungen: mit Radnabenmotoren an HA für zuschaltbaren Allradantrieb = Breite 2800mm, Spur 2520mm,
Bemerkungen Z9	Radstand 3800 mm
Bemerkungen Z11	52) 9000kg mit Standardlöffel Breite 600mm, Teleskop T2, VR-Antrieb
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: auf der rechten Seite nach vorne gerichtet



Bemerkungen Z17	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z18	(14-Schwierige Fahrmanöver ... grosse Seitenblickspiegel mind. 300cm ² ; 19-Markierlicht vorn am Ausleger)
Bemerkungen Z19	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: vorn am Löffelarm, hinten über Pranken
Bemerkungen Z20	160 - Ausrüstungsteile anbringen: die vorgeschriebene Beleuchtung/Richtungsblinker und zus.hintere Rückstrahler
Bemerkungen Z21	Ausrüstungsteile sichern : Arbeitshydraulik in Kabine. Abstellstützen einschwenken/einfahren.
Bemerkungen Z22	Löffel einschwenken. Baggerarm auf Markierung am Hubzylinder stellen, Hydraulikhahn am Auslegerzylinder
Bemerkungen Z23	schliessen. Ausführung T2 zusätzlich = Löffelarm mit Drahtseil 1000mm