



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MB704
Typengenehmigung erteilt	20000630
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20001211
Erweiterung TG Positionen	'25/28/29/35/72
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MENZI
04 Typ	Muck A51 Mobil
06 Vorziffer	51.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2608
10 Hersteller	MENZI MUCK AG, 9464 Rüthi (Rheintal)
11 Herstellerplakette	in Kabine, links an Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Auslegersupport
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydraulisch, Knicklenkung (Joystick)
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	53,0
18 Getriebe 2	h2
18 iA 2	53,0



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	7
19 Fahrzeug Vmax autom bis	12
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Lamellen im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf beide Antriebsmotoren
22 Feststellbremse	wie Hilfsbr.; Notlösevorr.= Löseschraube
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3300-E3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3318
28 Leistung kW	45.2
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	211
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A51 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	V3300
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, hinten links am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Auspufftopf mit Absorptionsmaterial ummantelt
35 Geräuschdämpfung Z2	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5200
40 Länge bis	0
41 Breite von	2160
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3710
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	850
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1110
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3240
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1460
47 Spur Achse 1 bis	1610
48 Spur Achse 2 von	1900
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6000
52 Leergewicht bis	6500
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	v= 500/60-22.5 12PR	14.00x22.5
70 Reifen Felgen	600/50-22.5 12PR	20.00x22.5
71 Reifen Felgen	h= 12.5/60-15 (30x11.5-14.5) 20PR	9.00x14.5
Bemerkungen Z1	19) h= 7km/h; h2= 12km/h	
Bemerkungen Z3	36) Standlichter und Richtungsblinker vorn einklappbar	
Bemerkungen Z4	Höhe der Rückstrahler technisch bedingt; 2 zus. werden auf Markierungstafeln montiert	
Bemerkungen Z5	Notausstieg= hochstellbare Frontscheibe	
Bemerkungen Z7	52) 6150kg mit Standardlöffel Breite 600kmm	
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:	
Bemerkungen Z12	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube	
Bemerkungen Z13	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: hinten über Prätzen	
Bemerkungen Z14	160 - Ausrüstungsteile anbringen: Standlichter und Richtungsblinker vorn ausklappen, zus. Rückstrahler hinten	
Bemerkungen Z15	Ausrüstungsteile sichern : Arbeitshydraulik mit Kippschalter, Hydraulikhahn am Auslegerzylinder	
Bemerkungen Z16	schliessen Abstellstützen einfahren	



**Typenscheinschweiz.ch**