



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MB705
Typengenehmigung erteilt	20020111
gültig für Importdatum bis	20021231
Erweiterung TG vom:	20020827
Erweiterung TG Positionen	'11/34/36/74/75
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	MENZI
04 Typ	Muck A91 Mobil
06 Vorziffer	91.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2608
10 Hersteller	MENZI MUCK AG, 9464 Rüthi (Rheintal)
11 Herstellerplakette	hinten, im Motorraum, an Trennwand oderlinks, in Kabine, beim Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Oberwagen unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydraulisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	V oder Allrad, hinten ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	69,50
18 Getriebe 2	h1



18 iA 2	69,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	8
19 Fahrzeug Vmax autom bis	12
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Lamellen im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1986/2100 (1004-40TW)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	89
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	434
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A91 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	AM
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts,vorne,überEinspritzpumpe oder links, hinten am Block
35 Geräuschdämpfung Z1	Heckdeckel, Abdeckhaube vorn und Frontblech,
35 Geräuschdämpfung Z2	Motorraumabdeckung oben sowie Seitendeckel
35 Geräuschdämpfung Z3	links teilweise mit Absorptionsmaterial



35 Geräuschkämpfung Z4	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6500
40 Länge bis	0
41 Breite von	2400
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	650
43 Überhang hinten bis	1400
44 Abstand Achse 1-2 von	3470
44 Abstand Achse 1-2 bis	4100
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1800
48 Spur Achse 2 von	2100



48 Spur Achse 2 bis	2250
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9000
52 Leergewicht bis	11500
53 Garantiegewicht von	10000
53 Garantiegewicht bis	11500
54 Achsgarantie v von	22000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 52x20.5-20 30PR 15.00x20 50x21.0-20 30PR 15.00x20 49x19.0-20 32PR 13.00x20
70 Reifen Felgen	550/80R23 184A8 16.00x23A 600/55-26.5 16PR 20.00x26.5 500/60-26.5 16PR 16.00x26.5
71 Reifen Felgen	h= 12.5/60-15 20PR 9.00 x14.5 3.00-15 18PR 8.00 x15 400/60-15.5 14PR 13.00x15.5
Bemerkungen Z1	Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile >3000mm; Allrad zus. = Breite
Bemerkungen Z3	17) Achsantrieb VR oder Allrad bei der Einzelabnahme im Prüfbericht vermerken
Bemerkungen Z5	36) Ausrüstung : Beleuchtung vorn umsteck- oder einklappbar, hinten ww. demontierbar
Bemerkungen Z6	Notausstieg = Frontscheibe, rechtes Seitenfenster; können geöffnet werden
Bemerkungen Z8	Abmessungen: mit Allradantrieb = Breite 2800mm, Spur 2520mm, Radstand 3800-4100mm



<b>Bemerkungen Z10</b>	52) 9000kg mit Standardlöffel Breite 600mm, VR-Antrieb
<b>Bemerkungen Z15</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z16</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
<b>Bemerkungen Z17</b>	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: auf der rechten Seite nach vorne gerichtet
<b>Bemerkungen Z18</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-... grosse Seitenblickspiegel / 19-Markierlicht vorn am Ausleger)
<b>Bemerkungen Z19</b>	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: hinten über Pranken
<b>Bemerkungen Z20</b>	160 - Ausrüstungsteile anbringen: die vorgeschriebene Beleuchtung/Richtungsblinker und zus.hintere Rückstrahler
<b>Bemerkungen Z21</b>	Ausrüstungsteile sichern : Arbeitshydraulik in Kabine. Oberwagen. Abstellstützen einschwenken/einfahren.
<b>Bemerkungen Z22</b>	Löffel einschwenken. Baggerarm auf Markierung stellen