



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MB801
Typengenehmigung erteilt	19970827
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	20020408
Erweiterung TG Positionen	'05/25/28
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MANITOU
04 Typ	MSI 30 D
05 Typ; Variante/Version	(Motor: 1884/2250)
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	2171
10 Hersteller	MANITOU BF SA, F-44158 ANCENIS CEDEX
11 Herstellerplakette	rechts, neben Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts auf Mastkonsole
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrost., auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	32,15
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	21
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrost. Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Scheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf VR; Inchpedal
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, Scheiben im Oelbad,
23 Dauerbremse	auf VR
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1884/2250 (903-27)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2700
28 Leistung kW	40
28 Leistung n	2250
29 Md. max Nm	192
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/219770 Austritt ac (Pos.75/a) oder
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/230650 und
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/225360 Austritt ac (Pos.75/b)
34 Motorkennzeichen	CP
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts seitlich an Motorblock (vor Motornummer)



35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterboden und Motorhaube mit Absorp-
35 Geräuschkämpfung Z2	tionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3800
40 Länge bis	4500
41 Breite von	1320
41 Breite bis	1650
42 Höhe von	2055
42 Höhe bis	3255
43 Überhang vorne von	1450
43 Überhang vorne bis	2150
43 Überhang hinten von	550
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1040
47 Spur Achse 1 bis	1370



48 Spur Achse 2 von	1090
48 Spur Achse 2 bis	1145
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	9000
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v=285/70R19,5 140L, 7.50x19,5; 275/70R22,5 148M, 7,50x22,5; 15,5/55R18 14PR, 11x18
70 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2600-3000mm (ETRTO) möglich
71 Reifen Felgen	h=7.00-12 14PR, 5.00-12; 27x10-12 (250/75-12) 12PR, 8.00-12
Bemerkungen Z1	22) Notlösevorrichtung: Zugstange in Radnabe
Bemerkungen Z3	52) Total 5200 kg, v=2400 kg, h=2800 kg; Kabine mit Türen, Triplex-Freihubmast, Höhe 4300 mm und Seitenschieber
Bemerkungen Z7	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z8	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag
Bemerkungen Z9	138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fz-Teile erforderlich:Hebegabeln