



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MB802
Typengenehmigung erteilt	20020422
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	MANITOU
04 Typ	MSI 30D
05 Typ; Variante/Version	Motor: 1962/2100
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	2171
10 Hersteller	MANITOU BF SA, F-44158 ANCENIS CEDEX
11 Herstellerplakette	rechts, neben Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts auf Mastkonsole
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	32,15
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	21



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Scheiben/Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf VR; Inchpedal
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, Scheiben/Oelbad,
23 Dauerbremse	auf VR
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1962/2100 (903-27)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2700
28 Leistung kW	38.5
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	192.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/219770 Austritt ach oder
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/230650
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/225360 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	CP
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer Plakette: rechts seitlich an Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenunterboden und Motorhaube
35 Geräuschdämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3800
40 Länge bis	4500
41 Breite von	1320
41 Breite bis	1650
42 Höhe von	2055
42 Höhe bis	3255
43 Überhang vorne von	1450
43 Überhang vorne bis	2150
43 Überhang hinten von	550
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1040
47 Spur Achse 1 bis	1370
48 Spur Achse 2 von	1090
48 Spur Achse 2 bis	1145



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5200
52 Leergewicht bis	9000
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 285/70R19.5 140L, 7.50x19,5; 275/70R22.5 148M, 7.50x22.5; 15.5/55R18 14PR, 11x18
70 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2600-3000mm nach ETRTO
71 Reifen Felgen	h= 7.00-12 14PR, 5.00-12; 27x10-12 (250/75-12) 12PR, 8.00-12
Bemerkungen Z1	22) Notlösevorrichtung: Zugstange in Radnabe
Bemerkungen Z3	52) 5200kg= Kabine mit Türen, Triplex-Freihubmast Höhe 4300mm, Seitenschieber
Bemerkungen Z7	Eintrag Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z8	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z9	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen für folgende Fz-Teile erforderlich: vorn über Hebegabeln