



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5MB803 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040617 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsubart | Basisfahrzeug |
| 04 Marke | MANITOU |
| 04 Typ | MLT634 TLSU |
| 07 Karosserieform Code | 168 |
| 07 Karosserieform | Teleskopstapler |
| 10 EFKO-Code | 2171 |
| 10 Hersteller | MANITOU BF SA, F-44158 ANCENIS CEDEX |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, hinter Sitz |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts an Rahmen über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 23,34 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydraulisch, Mehrscheiben/Oelbad |
| 20 Betriebsbremse Z2 | hydr. Unterstützung; auf VR + HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheibe auf Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 1104C-44T |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4400 |
| 28 Leistung kW | 74.5 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 412.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/242588 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | 2166/2200 |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette; am Motorblock über Einspritzpumpe |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube sowie Motorraum teilweise mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4878 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2325 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2300 |
| 42 Höhe bis | 2550 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 760 |
| 43 Überhang hinten bis | 877 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2560 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1870 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1870 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 6700 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 10554 |
| 53 Garantiegewicht von | 10554 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 8158 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 7138 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 15000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 6000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 17.5LR24 145A8 440/70R24 150A8 |
| Bemerkungen Z1 | 02) A= kein Ausnahme-Fz: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fz-Teile <3000mm (ev. Ziffer 139 erforderlich) |
| Bemerkungen Z2 | B) Ausnahme-Fahrzeug: >3000mm |
| Bemerkungen Z4 | 16) Vorderrad-, Analog- und Parallelenkung |
| Bemerkungen Z6 | 19) Vmax über Motormanagement elektronisch auf 30 km/h begrenzt |
| Bemerkungen Z8 | 36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt |
| Bemerkungen Z9 | Markierlichter vorn und hinten erforderlich |
| Bemerkungen Z10 | Notausstieg = Heckfenster |
| Bemerkungen Z12 | 52) ohne Arbeitsgeräte 6700kg |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag Fz-Ausweis: (A/B: siehe Bemerkungen unter Rubrik 02) |
| Bemerkungen Z17 | A/B = 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z18 | A = 139 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: ... (bei Einzelabnahme festlegen) |
| Bemerkungen Z19 | A/B = 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden: |
| Bemerkungen Z20 | A/B = Teleskopausleger vollständig herunterfahren; Hinterradlenkung blockieren; Arbeitshydraulik in Kabine |
| Bemerkungen Z21 | B = Markierlichter und Richtungsblinker vorn am Arbeitsgerät anbringen |
| Bemerkungen Z22 | B = ev. Schutzvorkehrungen für Arbeitsgeräte anbringen |
| Bemerkungen Z23 | B = 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne |



Bemerkungen Z24

B = 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen grosse Seitenblickspiegel
(mind. 300 cm²)
