



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 5MB806                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20040617                                 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN                            |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 107                                      |
| 02 Fahrzeugsuart           | Basisfahrzeug                            |
| 04 Marke                   | MANITOU                                  |
| 04 Typ                     | MLT741 120LSUPS                          |
| 07 Karosserieform Code     | 168                                      |
| 07 Karosserieform          | Teleskopstapler                          |
| 10 EFKO-Code               | 2171                                     |
| 10 Hersteller              | MANITOU BF SA, F-44158 ANCENIS CEDEX     |
| 11 Herstellerplakette      | in Kabine, hinter Sitz                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne, rechts an Rahmen über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                     |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                            |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | m5                                       |
| 18 iA 1                    | 19,09                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 30                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydraulisch, Mehrscheiben/Oelbad            |
| 20 Betriebsbremse Z2       | hydr. Unterstützung; auf VR + HR            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Scheibe auf Getriebewelle            |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                             |
| 25 Motor Marke             | PERKINS                                     |
| 25 Motor Typ               | 1104C-44TA                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T                        |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 4400  |
| 28 Leistung kW             | 91.0  |
| 28 Leistung n              | 2200  |
| 29 Md. max Nm              | 434.0                                       |
| 29 Md. max n               | 1400  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/242588 Austritt ach                       |
| 34 Motorkennzeichen        | 2174/2200                                   |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette; am Motorblock über Einspritzpumpe |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräuschdämpfung Z1     | Motorhaube sowie Motorraum teilweise mit    |
| 35 Geräuschdämpfung Z2     | Absorptionsmaterial belegt                  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '1  |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel           | links+rechts |
| 40 Länge von             | 4919         |
| 40 Länge bis             | 0            |
| 41 Breite von            | 2325         |
| 41 Breite bis            | 0            |
| 42 Höhe von              | 2300         |
| 42 Höhe bis              | 2550         |
| 43 Überhang vorne von    | 0            |
| 43 Überhang vorne bis    | 0            |
| 43 Überhang hinten von   | 875          |
| 43 Überhang hinten bis   | 877          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2810         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1870         |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1870         |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |
| 52 Leergewicht von       | 7010         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis            | 11747 |
| 53 Garantiegewicht von        | 11747 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 8158  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 7138  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 15000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 6000  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 17.5LR24 145A8 440/70R24 150A8   |
| Bemerkungen Z1                      | 02) A= kein Ausnahme-Fz: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fz-Teile <3000mm (ev. Ziffer 139 erforderlich)       |
| Bemerkungen Z2                      | B) Ausnahme-Fahrzeug: >3000mm  |
| Bemerkungen Z4                      | 16) Vorderrad-, Analog- und Parallelenkung   |
| Bemerkungen Z6                      | 19) Vmax über Motormanagement elektronisch auf 30 km/h begrenzt  |
| Bemerkungen Z8                      | 36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt   |
| Bemerkungen Z9                      | Markierlichter vorn und hinten erforderlich  |
| Bemerkungen Z10                     | Notausstieg = Heckfenster  |
| Bemerkungen Z12                     | 52) ohne Arbeitsgeräte 7010kg  |
| Bemerkungen Z16                     | Eintrag Fz-Ausweis: (A/B: siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)   |
| Bemerkungen Z17                     | A/B = 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube  |
| Bemerkungen Z18                     | A = 139 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt entfernt werden:<br>... (bei Einzelabnahme festlegen) |
| Bemerkungen Z19                     | A/B = 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:               |
| Bemerkungen Z20                     | A/B = Teleskopausleger vollständig herunterfahren; Hinterradlenkung blockieren; Arbeitshydraulik in Kabine     |
| Bemerkungen Z21                     | B = Markierlichter und Richtungsblinker vorn am Arbeitsgerät anbringen   |
| Bemerkungen Z22                     | B = ev. Schutzvorkehrungen für Arbeitsgeräte anbringen   |
| Bemerkungen Z23                     | B = 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL;<br>Ueberhang vorne                      |



**Bemerkungen Z24**

B = 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ..... grosse Seitenblickspiegel  
(mind. 300 cm<sup>2</sup>)

---