



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MB810
Typengenehmigung erteilt	20040921
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	MANITOU
04 Typ	MSI 30D
05 Typ; Variante/Version	Motor: 404C-22
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	2171
10 Hersteller	MANITOU BF SA, F-44158 ANCENIS CEDEX
11 Herstellerplakette	rechts, neben Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts auf Mastkonsole
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	32,15
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	21



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher, Scheiben/Oelbad, auf VR
22 Feststellbremse	hydr.Federspeicher, Scheiben/Oelbad, auf VR
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	HP50/2800 (404C-22)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2216
28 Leistung kW	37.3
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	143.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/247806
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/247808 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	HP
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer Plakette: rechts seitlich an Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräushdämpfung Z1	Kabinenunterboden sowie Motorraum links
35 Geräushdämpfung Z2	und rechts teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräushdämpfung Z3	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2980
40 Länge bis	4500
41 Breite von	1320
41 Breite bis	1650
42 Höhe von	1990
42 Höhe bis	3255
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	550
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1040
47 Spur Achse 1 bis	1370
48 Spur Achse 2 von	1090
48 Spur Achse 2 bis	1145
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3765
52 Leergewicht bis	9000
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 15.5/55R18 14PR, 275/70R22.5 148M
70 Reifen Felgen	12.0-18 12PR, 10.5R20 MPT 134G, weitere im Abrollumfangbereich 2600-3000mm nach ETRTO
71 Reifen Felgen	h= 7.00-12 14PR, 27x10 - 12 12PR
Bemerkungen Z1	22) Notlösung: Zugstange in Radnabe
Bemerkungen Z5	Eintrag Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z6	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z7	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen für folgende Fz-Teile erforderlich: bewegliche Hebegabeln
Bemerkungen Z8	müssen hochgeklappt, feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein