



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MB904
Typengenehmigung erteilt	20160506
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	MATHIEU
04 Typ	Azura (Flex)
05 Typ; Variante/Version	MC210; Motor: VM 60D/14 45km/h
06 Vorziffer	VF9UE6.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	2214
10 Hersteller	MATHIEU YNO S.A. (FAYAT GROUP), F-54202 TOUL CEDEX
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, beim Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung
16 Lenkung	hydrostatisch, auf alle Räder
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	5,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/V+H, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln, Bremskraftbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, Scheibe auf Kardan HA
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	60D/14 (R754-EU6)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	62
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	270
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/CDN4/400B617-BFI11/350B715
31 Schalldämpfer 1 Art	K
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CDN4/400B436
34 Motorkennzeichen	60D/14
34 Motorkennzeichen	Plakette auf Zylinderkopf
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	rechts+links
40 Länge von	3852
40 Länge bis	3965
41 Breite von	1280
41 Breite bis	1293
42 Höhe von	2088
42 Höhe bis	2244
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	568
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1050
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1050
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	4140
52 Leergewicht bis	5200
53 Garantiegewicht von	5200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2700
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/65R16C 112R; 6x16
Bemerkungen Z1	16) autom. Abschaltung der Allradlenkung in Stufe 2 (>15 km/h)
Bemerkungen Z3	22) Notlösung : Druckaufbau über Handpumpe an Ventilblock
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z20	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt. Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich