



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MC102
Typengenehmigung erteilt	20011203
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20021113
Erweiterung TG Positionen	'47/48/49
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MOXY
04 Typ	MT31
06 Vorziffer	71....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	6700
10 Hersteller	MOXY TRUCKS AS, N-6440 Elnesvagen
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger, bei Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Längsträger, bei Lagerung der Hubzylinder
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	A1= Gummi/Stossdämpfer; A2+A3= keine
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	20,25
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	50
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydropneumatisch, Kreise-A1+A3/A1+A2,
20 Betriebsbremse Z2	A1-A3 Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Scheibe, auf Kardan
23 Dauerbremse	Retarder
25 Motor Marke	SCANIA
25 Motor Typ	DC951A (Code A05E)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9000
28 Leistung kW	250.0
28 Leistung n	1850
29 Md. max Nm	1600.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/88432
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/88433 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	DC951A Code A05E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motorraum
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	2
40 Länge von	9488
40 Länge bis	0
41 Breite von	2990
41 Breite bis	3235
42 Höhe von	3530
42 Höhe bis	3800
43 Überhang vorne von	2650
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1029
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	4041
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	1768
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2370
47 Spur Achse 1 bis	2493
48 Spur Achse 2 von	2370
48 Spur Achse 2 bis	2493
49 Spur Achse 3 von	2370



49 Spur Achse 3 bis	2493
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	22650
52 Leergewicht bis	50650
53 Garantiegewicht von	50650
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	23.5R25 185B; 19.5x25/25 (Fz.Breite 2990mm)
70 Reifen Felgen	750/65R25 190B; 24.0x25/3.0 (Fz.Breite 3235mm)
Bemerkungen Z1	02) Breite
Bemerkungen Z3	32) ww. kann anstelle des NS der Abgasstrom durch die Mulde geleitet werden. Austritt ac
Bemerkungen Z5	36) Notausstieg = rechtes Seitenfenster mit Reissleine
Bemerkungen Z7	Aenderungen/Anpassungen durch den Importeur:
Bemerkungen Z8	- Kotflügel mit Kotschutzlappen hinten
Bemerkungen Z9	- Beleuchtung, Richtungsblinker und Rückstrahler hinten
Bemerkungen Z10	- Markierlichter nach vorn und hinten (vorn beim Einstieg)
Bemerkungen Z12	54) A1= 16700kg; A2= 18500kg; A3= 18500kg
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	118 - Geschwindigkeit max. 50 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z19	125 - Sonderbewilligung erforderlich



Bemerkungen Z20

160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden:
Kotflügel hinten mit Kotschutzlappen.

Bemerkungen Z21

Beleuchtung hinten inkl. Richtungsblinker und Rückstrahler. Orig. hintere
Beleuchtung in Fahrzeugmitte

Bemerkungen Z22

muss mit Haube abgedeckt werden
