



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5MC201 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030605 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 20061012 |
| Erweiterung TG Positionen | '18/31/32/68/75 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsbart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | MENZI MUCK |
| 04 Typ | A91 Mobil |
| 06 Vorziffer | 91..... |
| 07 Karosserieform Code | 245 |
| 07 Karosserieform | Bagger |
| 10 EFKO-Code | 2871 |
| 10 Hersteller | MENZI MUCK AG, 9464 Rüthi (Rheintal) |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links an der Zwischenwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn am Oberwagen unter der Abdeckung |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydraulisch, Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 43,80-80,4 |
| 18 Getriebe 2 | h1 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 2 | 43,80 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 14 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr. Federspeicher, Lamellen/Oelbad, |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf Antriebswellen/VR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | JOHN DEERE |
| 25 Motor Typ | 4045HF275 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4480 |
| 28 Leistung kW | 94 |
| 28 Leistung n | 2400 |
| 29 Md. max Nm | 498 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | a) 1/218620 mit NS 1/218747 Austritt ach |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | b) 1/199862 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | CD4045 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; hinten rechts am Motorblock,hinter Kraftstofffilter |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motordeckel hinten teilweise sowie Motorraum |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | vorne und links teilweise mit Absorptionsma- |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | terial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 6000 |
| 40 Länge bis | 7000 |
| 41 Breite von | 2400 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 3900 |
| 42 Höhe bis | 4000 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 900 |
| 43 Überhang hinten bis | 1600 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3400 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4100 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1400 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2350 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1400 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2350 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 9000 |
| 52 Leergewicht bis | 11500 |
| 53 Garantiegewicht von | 10000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 11500 |
| 54 Achsgarantie v von | 22000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 10000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 52x20.5-20 30PR, 15.00x20 / 600/50-22.5 16PR, 20.00x22.5 / 49x19.0-20 32PR, 13.00x20 |
| 70 Reifen Felgen | 550/80R23 184A8, 16.00x23A / 600/55-26.5 16PR, 20.00x26.5 / 500/60-26.5 16PR, 16.00x26.5 |
| 71 Reifen Felgen | h= 12.5/60-15 164A8, 9.00x14.5 / 3.00-15 18PR, 8.00 x15 / 400/60-15.5 14PR, 13.00x15.5 |
| Bemerkungen Z1 | 01) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile >3000mm |
| Bemerkungen Z3 | 36) Ausrüstung: Beleuchtung vorn umsteck- oder einklappbar. Notausstieg= Front-/ Seitenscheibe |
| Bemerkungen Z5 | 52) 9700kg mit Standardlöffel Breite 600mm |
| Bemerkungen Z7 | 68) v= 550/60-22.5 16PR, 16.00x22.5 / h= 400/55-17.5 16PR, 13.00x17.5 |
| Bemerkungen Z8 | weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2820-4181mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z10 | 28/74) Fahrzeug elektronisch abgeregelt auf 1900/min |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z12 | 75) Referenzdrehzahl technisch bedingt |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z17 | 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: auf der rechten Seite nach vorne gerichtet |
| Bemerkungen Z18 | 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: hinten über Prätzen; Markierlicht vorn am Ausleger |
| Bemerkungen Z19 | 160 - Ausrüstungsteile anbringen: die vorgeschriebene Beleuchtung/Richtungsblinker |
| Bemerkungen Z20 | Ausrüstungsteile sichern : Arbeitshydraulik in Kabine. Oberwagen. Abstellstützen |
| Bemerkungen Z21 | einschwenken/einfahren. Löffel einschwenken. Baggerarm auf Markierung stellen |
| Bemerkungen Z22 | 250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit: Ueberhang. Ueberhang vorne mm |
| Bemerkungen Z23 | 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegeln (mind. 300 cm ²) |