



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MC204
Typengenehmigung erteilt	20040227
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20061013
Erweiterung TG Positionen	'18/31/32/68/75
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MENZI MUCK
04 Typ	A81 Mobil
06 Vorziffer	81.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2871
10 Hersteller	MENZI MUCK AG, 9464 Rüthi (Rheintal)
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an der Zwischenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Oberwagen unter der Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydraulisch, HR, Knicklenkung
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	43,80
18 Getriebe 2	h1
18 iA 2	53,00



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	12
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Lamellen/Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	4045TF275B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4480
28 Leistung kW	82.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	392.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/218620 mit NS 1/218747 Austritt ach
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/199862 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	CD4045
34 Motorkennzeichen Anbringensort	Plakette; hinten rechts am Motorblock,hinter Kraftstofffilter
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel hinten teilweise sowie Motorraum
35 Geräuschdämpfung Z2	vorne, links u. oben mit Absorptionsmaterial



35 Geräuschkämpfung Z3	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	6400
41 Breite von	0
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	1150
44 Abstand Achse 1-2 von	0
44 Abstand Achse 1-2 bis	4000
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1200
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1200



48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8300
52 Leergewicht bis	10000
53 Garantiegewicht von	8300
53 Garantiegewicht bis	10000
54 Achsgarantie v von	10000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 500/60-22.5 16PR, 16.00x22.5 / 600/50-22.5 148A6, 20.00x22.5 / 550/60-22.5 16PR, 16.00x22.5
70 Reifen Felgen	h= 12.5/60-15 164A6, 9.00 x14.5 / 3.00-15 18PR, 8.00x15 / 400/55-17.5 16PR, 13.00x17.5
Bemerkungen Z1	36) Ausrüstung : Beleuchtung vorn umsteck- oder einklappbar
Bemerkungen Z2	Notausstieg: Frontscheibe und rechtes Seitenfenster können geöffnet werden
Bemerkungen Z4	52) 8300kg mit Standardlöffel Breite 600mm
Bemerkungen Z6	28/74) Fahrzeug elektronisch abgeregelt auf 1900/min
Bemerkungen Z8	75) Referenzdrehzahl technisch bedingt
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: auf der rechten Seite nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z14	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: hinten über Prätzen



**Bemerkungen Z15**

160 - Ausrüstungsteile anbringen: die vorgeschriebene Beleuchtung und Richtungsblinker

---

**Bemerkungen Z16**

Ausrüstungsteile sichern : Arbeitshydraulik in Kabine. Oberwagen. Abstellstützen

---

**Bemerkungen Z17**

einschwenken/einfahren. Löffel einschwenken. Baggerarm auf Markierung stellen

---