



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MC205
Typengenehmigung erteilt	20051004
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20061013
Erweiterung TG Positionen	'18/31/32/68/75
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MENZI MUCK
04 Typ	A61 Mobil
06 Vorziffer	61.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2871
10 Hersteller	MENZI MUCK AG, 9464 Rüthi (Rheintal)
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Oberwagen unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Oberwagen unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydraulisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	53,00
18 Getriebe 2	h1
18 iA 2	53,00



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	12
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Lamellen/Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3800-DI-EU1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3769
28 Leistung kW	60.8
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	270
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/218620 mit NS 1/218747 Austritt ach
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/199862 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	V3800
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	hinten links eingeschlagen
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum vorn und links teilweise sowie
35 Geräuschdämpfung Z2	Lamellen in Motordeckel links und hinten



35 Geräuschkämpfung Z3	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	6000
41 Breite von	0
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	1150
44 Abstand Achse 1-2 von	0
44 Abstand Achse 1-2 bis	3800
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1200
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1200



48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7200
52 Leergewicht bis	10000
53 Garantiegewicht von	7200
53 Garantiegewicht bis	10000
54 Achsgarantie v von	10000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 500/60-22.5 16PR, 16.00x22.5 / 600/50-22.5 148A6, 20.00x22.5 / 550/60-22.5 16PR, 16.00x22.5
70 Reifen Felgen	h= 12.5/60-15 164A6, 9.00 x14.5 / 3.00-15 18PR, 8.00x15 / 400/55-17.5 16PR, 13.00x17.5
Bemerkungen Z1	36) Ausrüstung : Beleuchtung vorn umsteck- oder einklappbar
Bemerkungen Z2	Notausstieg: Frontscheibe und rechtes Seitenfenster können geöffnet werden
Bemerkungen Z4	28/74) Motordrehzahl mit mech. Gasanschlag begrenzt auf 2250/min
Bemerkungen Z6	75) Referenzdrehzahl technisch bedingt
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z12	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: auf der rechten Seite nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z13	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: hinten über Prätzen



Bemerkungen Z14

160 - Ausrüstungsteile anbringen: die vorgeschriebene Beleuchtung und Richtungsblinker

Bemerkungen Z15

Ausrüstungsteile sichern : Arbeitshydraulik in Kabine. Oberwagen. Abstellstützen

Bemerkungen Z16

einschwenken/einfahren. Löffel einschwenken. Baggerarm auf Markierung stellen
