



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 5MC207                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20070823                                  |
| gültig für Importdatum bis | 20111231                                  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN                             |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 103                                       |
| 02 Fahrzeugsuart           | Ausnahmefahrzeug                          |
| 04 Marke                   | MENZI MUCK                                |
| 04 Typ                     | A91 Mobil                                 |
| 06 Vorziffer               | 91.....                                   |
| 07 Karosserieform Code     | 245                                       |
| 07 Karosserieform          | Bagger                                    |
| 10 EFKO-Code               | 2871                                      |
| 10 Hersteller              | MENZI MUCK AG, 9464 Rüthi (Rheintal)      |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorne am Rahmen, unter Abdeckung  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, links am Träger vom Oeltank |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 16 Lenkung                 | hydraulisch, Knicklenkung                 |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | h2  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 15  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydrostatischer Antrieb                                       |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Federspeicher, Lamellen im Oelbad,                            |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | auf Antriebswellen der VR                                     |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse   |
| 25 Motor Marke                        | JOHN DEERE  |
| 25 Motor Typ                          | 4045HF285   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                                       |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 4480  |
| 28 Leistung kW                        | 104   |
| 28 Leistung n                         | 2400  |
| 29 Md. max Nm                         | 525   |
| 29 Md. max n                          | 1500  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/199862 Austritt ach   |
| 34 Motorkennzeichen                   | CD4045  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; hintenrechts am Motorblock, hinter Kraftstofffilter |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Abdeckplatte über Luftaustrittsöffnung im                     |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Heckdeckel mit Absorptionsmaterial belegt                     |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '1  |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel           | links+rechts |
| 40 Länge von             | 6000         |
| 40 Länge bis             | 7000         |
| 41 Breite von            | 2400         |
| 41 Breite bis            | 2550         |
| 42 Höhe von              | 3900         |
| 42 Höhe bis              | 4000         |
| 43 Überhang vorne von    | 0            |
| 43 Überhang vorne bis    | 0            |
| 43 Überhang hinten von   | 900          |
| 43 Überhang hinten bis   | 1600         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3400         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4100         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1400         |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 2350         |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1400         |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 2350         |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |
| 52 Leergewicht von       | 9000         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis            | 11500 |
| 53 Garantiegewicht von        | 10000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 11500 |
| 54 Achsgarantie v von         | 12000 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 10000 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 52x20.5-20 30PR, 15.00x20 / 600/50-22.5 16PR, 20.00x22.5 / 49x19.0-20 32PR, 13.00x20        |
| 70 Reifen Felgen                    | 550/80R23 184A8, 16.00x23A / 600/55-26.5 16PR, 20.00x26.5 / 550/60-22.5 16PR, 16.00x22.5       |
| 71 Reifen Felgen                    | h= 12.5/60-15 164A8, 9.00x14.5 / 3.00-15 18PR, 8.00x15 / 400/55-17.5 14PR, 13.00x17.5          |
| Bemerkungen Z1                      | 02) Art der Ausnahme: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende, wenn > 3000mm   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Ausrüstung: Beleuchtung vorn umsteck- oder einklappbar. Notausstieg= Front-/ Seitenscheibe |
| Bemerkungen Z5                      | 52) 9800kg mit Standardlöffel Breite 600mm   |
| Bemerkungen Z7                      | 68) v= 3.00-15 18PR, 8.00x15   |
| Bemerkungen Z8                      | weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2820-4181mm nach ETRTO                                |
| Bemerkungen Z10                     | 28/74) Drehzahl fahrzeugseitig elektronisch auf 2000/min abgeregelt                            |
| Bemerkungen Z14                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z15                     | 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: auf der rechten Seite nach vorne gerichtet |
| Bemerkungen Z16                     | 118 - Geschwindigkeit max. 15 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich                 |
| Bemerkungen Z17                     | 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: hinten über Pratzten; Markierlicht vorn am Ausleger     |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 160 - Ausrüstungsteile anbringen: die vorgeschriebene Beleuchtung/Richtungsblinker              |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | Ausrüstungsteile sichern : Arbeitshydraulik in Kabine. Oberwagen. Abstellstützen                |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | einschwenken/einfahren. Löffel einschwenken. Baggerarm auf Markierung stellen                   |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit ... : Ueberhang. Ueberhang vorne .... mm               |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegeln (mind. 300 cm <sup>2</sup> ) |