



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MC210
Typengenehmigung erteilt	20070823
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	MENZI MUCK
04 Typ	A111
06 Vorziffer	111.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2871
10 Hersteller	MENZI MUCK AG, 9464 Rüthi (Rheintal)
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen, unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, links am Träger vom Oeltank
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydraulisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	15



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Lamellen im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der VR+HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	4045HF285
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4480
28 Leistung kW	104
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	525
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/199862 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	CD4045
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; hintenrechts am Motorblock, hinter Kraftstofffilter
35 Geräuschdämpfung Z1	Abdeckplatte über Luftaustrittsöffnung im
35 Geräuschdämpfung Z2	Heckdeckel mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6000
40 Länge bis	7100
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	700
43 Überhang hinten bis	1000
44 Abstand Achse 1-2 von	4200
44 Abstand Achse 1-2 bis	4500
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	2350
48 Spur Achse 2 von	1400
48 Spur Achse 2 bis	2350
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9000



52 Leergewicht bis	12500
53 Garantiegewicht von	10000
53 Garantiegewicht bis	12500
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	52x20.5-20 30PR, 15.00x20 / 600/50-22.5 16PR, 20.00x22.5 / 550/60-22.5 16PR, 16.00x22.5
70 Reifen Felgen	550/80R23 184A8, 16.00x23A / 600/55-26.5 16PR, 20.00x26.5 / 500/60-26.5 16PR, 16.00x26.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende, wenn > 3000mm
Bemerkungen Z3	36) Ausrüstung: Beleuchtung vorn umsteck- oder einklappbar. Notausstieg= Front-/ Seitenscheibe
Bemerkungen Z5	52) 11500kg mit Standardlöffel Breite 600mm
Bemerkungen Z7	68) weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2820-4181mm nach ETRTO
Bemerkungen Z9	28/74) Drehzahl fahrzeugseitig elektronisch auf 2000/min abgeregelt
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: auf der rechten Seite nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 15 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z18	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: hinten über Prätzen; Markierlicht vorn am Auslege
Bemerkungen Z19	160 - Ausrüstungsteile anbringen: die vorgeschriebene Beleuchtung/Richtungsblinker
Bemerkungen Z20	Ausrüstungsteile sichern : Arbeitshydraulik in Kabine. Oberwagen. Löffel einschwenken.



Bemerkungen Z21	Baggerarm auf Markierung stellen. Achse hinten einfahren. Achse vorne auf Markierung stellen
Bemerkungen Z22	250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit ... : Ueberhang. Ueberhang vorne ... mm; Breite
Bemerkungen Z23	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegeln (mindestens 300 cm ²)