



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MENZI MUCK A61 4x4 plus

Typengenehmigungs-Nr.: 5MC212

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5MC212
Typengenehmigung erteilt	20090619
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	2871

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MENZI MUCK
04 Typ	A61 4x4 plus
06 Vorziffer	61.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 Hersteller	MENZI MUCK AG, 9464 Rüthi (Rheintal)
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Oberwagen unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Oberwagen unter Abdeckung

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3800-DI-T-E3B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3769
28 Leistung kW	74
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	325
29 Md. max n	1550



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/199862
34 Motorkennzeichen	V3800
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten links eingeschlagen

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydraulisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	68,0

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Lamellen/Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	9
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



Masse & Dimensionen

40 Länge von	5450
40 Länge bis	6250
41 Breite von	2400
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	700
43 Überhang hinten bis	1000
44 Abstand Achse 1-2 von	4150
44 Abstand Achse 1-2 bis	4450
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1200
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1200
48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	8900
52 Leergewicht bis	10000
53 Garantiegewicht von	8900
53 Garantiegewicht bis	10000
54 Achsgarantie v von	10000



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	500/60-22.5 16PR; 16.00x22.5
70 Reifen Felgen	600/50-22.5 148A6; 20.00x22.5



71 Reifen Felgen

550/60-22.5 16PR; 16.00x22.5

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	36) Ausrüstung : Beleuchtung vorn umsteck- oder einklappbar
Bemerkungen Z2	Notausstieg: Frontscheibe und rechtes Seitenfenster können geöffnet werden
Bemerkungen Z4	28/74) Motordrehzahl elektronisch abgeregelt auf 2400/min
Bemerkungen Z6	52) 8900kg mit Standardlöffel Breite 600mm
Bemerkungen Z8	75) garantierter Schalleistungspegel: 99 dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: auf der rechten Seite nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 10 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: hinten über Pratzen
Bemerkungen Z18	160 - anbringen: die vorgeschriebene Beleuchtung und Richtungsblinker
Bemerkungen Z19	sichern : Arbeitshydraulik in Kabine. Oberwagen. Abstellstützen einschwenken/einfahren.
Bemerkungen Z20	Löffel einschwenken. Baggerarm auf Markierung stellen

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5MC212
Marke	MENZI MUCK
Typ	A61 4x4 plus
Leergewicht_von	8900
Leergewicht_bis	10000
Garantiegewicht_von	8900
Garantiegewicht_bis	10000
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h1
iAchse	'68.0
Vmax_von	9
Vmax_bis	0
Motormarke	KUBOTA
Motortyp	V3800-DI-T-E3B



Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
Treibstoff	D
Hubraum	3769
Leistung	74
Leistung_bei_n_min	2600
Drehmoment	325
Drehmoment_bei_n_min	1550
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AFAJ
Emissionscode	D02
ET-CO	900
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	3850
ET-PM	290
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0



ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20090619
GeräuschCode	GMAM
Fahrgeräusch	0
Standgeräusch	0
Standgeräusch_bei_n/min	0