



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MC212
Typengenehmigung erteilt	20090619
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	MENZI MUCK
04 Typ	A61 4x4 plus
06 Vorziffer	61.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2871
10 Hersteller	MENZI MUCK AG, 9464 Rüthi (Rheintal)
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Oberwagen unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Oberwagen unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydraulisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	68,0
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	9



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Lamellen/Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3800-DI-T-E3B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3769
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	325.0
29 Md. max n	1550
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/199862
34 Motorkennzeichen	V3800
34 Motorkennzeichen	hinten links eingeschlagen
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5450



40 Länge bis	6250
41 Breite von	2400
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	700
43 Überhang hinten bis	1000
44 Abstand Achse 1-2 von	4150
44 Abstand Achse 1-2 bis	4450
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1200
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1200
48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8900
52 Leergewicht bis	10000
53 Garantiegewicht von	8900



53 Garantiegewicht bis	10000
54 Achsgarantie v von	10000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	500/60-22.5 16PR; 16.00x22.5
70 Reifen Felgen	600/50-22.5 148A6; 20.00x22.5
71 Reifen Felgen	550/60-22.5 16PR; 16.00x22.5
Bemerkungen Z1	36) Ausrüstung : Beleuchtung vorn umsteck- oder einklappbar
Bemerkungen Z2	Notausstieg: Frontscheibe und rechtes Seitenfenster können geöffnet werden
Bemerkungen Z4	28/74) Motordrehzahl elektronisch abgeregelt auf 2400/min
Bemerkungen Z6	52) 8900kg mit Standardlöffel Breite 600mm
Bemerkungen Z8	75) garantierter Schallleistungspegel: 99 dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: auf der rechten Seite nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 10 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: hinten über Prätzen
Bemerkungen Z18	160 - anbringen: die vorgeschriebene Beleuchtung und Richtungsblinker
Bemerkungen Z19	sichern : Arbeitshydraulik in Kabine. Oberwagen. Abstellstützen einschwenken/einfahren.
Bemerkungen Z20	Löffel einschwenken. Baggerarm auf Markierung stellen