



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MC213
Typengenehmigung erteilt	20110309
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	20120516
Erweiterung TG Positionen	'44/70
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MENZI MUCK
04 Typ	Menzi 45rd
06 Vorziffer	45RD.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	2871
10 Hersteller	MENZI MUCK AG, 9464 Rüthi (Rheintal)
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	links, am Rahmen beim Drehgelenk am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	19,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HA und
20 Betriebsbremse Z2	über Kardan, auf VA
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb
22 Feststellbremse	Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CJDA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	75
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	285
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5N0.166.BA und 1/5N0.181.AB Austritt abu
34 Motorkennzeichen	CJDA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links auf Zahnriemendeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	4365



40 Länge bis	0
41 Breite von	1845
41 Breite bis	1910
42 Höhe von	2730
42 Höhe bis	2800
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1250
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1900
44 Abstand Achse 1-2 bis	2000
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3200
52 Leergewicht bis	8000
53 Garantiegewicht von	8000



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.0/55-17 14PR; 13.00x17
70 Reifen Felgen	12.5/80-18 12PR; 11.00x18
Bemerkungen Z1	28) Motordrehzahl über Fahrzeugsteuergerät mit geschützter Software
Bemerkungen Z2	auf 2500/min limitiert. Schnittstelle ohne Plombierung.
Bemerkungen Z3	Verbleibende Nutzleistung 67,60 kW
Bemerkungen Z5	74) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z14	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z15	Sichern: Kippmulde gegen Drehen