



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MC215
Typengenehmigung erteilt	20130926
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MENZI MUCK
04 Typ	M340
05 Typ; Variante/Version	M3
06 Vorziffer	M3.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2871
10 Hersteller	MENZI MUCK AG, 9464 Rüthi (Rheintal)
11 Herstellerplakette	links, am Kabinenrahmen unterhalb Türscharnier (Seitendeckel entfernen)
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Oberwagen auf Ausleger-Support (Seitendeckel entfernen)
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydraulisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	1.00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	11
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	wirkend auf Fahrmotoren der VR+HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6L4 (C4EI90B)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	90
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	480
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/F03SD00855,-350,-858
34 Motorkennzeichen	TCD3.6L4
34 Motorkennzeichen	rechts, auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum unten geschlossen
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	6100
40 Länge bis	6900
41 Breite von	2450
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	600
43 Überhang hinten bis	1000
44 Abstand Achse 1-2 von	4200
44 Abstand Achse 1-2 bis	4600
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1200
47 Spur Achse 1 bis	2350
48 Spur Achse 2 von	1200
48 Spur Achse 2 bis	2350
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9600
52 Leergewicht bis	11800



53 Garantiegewicht von	10600
53 Garantiegewicht bis	11800
54 Achsgarantie v von	14000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	14000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	500/60-22.5 16PR, 550/60-22.5 16PR; 16.00x22.5 / 600/50-22.5 159A6; 20.00x22.5
70 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 565-600mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	36) Notausstieg: Frontscheibe
Bemerkungen Z3	28/74) Motordrehzahl elektronisch abgeregelt auf 2000/min
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: auf der rechten Seite nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: hinten über Prätzen
Bemerkungen Z18	160 - Anbringen: die vorgeschriebene Beleuchtung und Richtungsblinker
Bemerkungen Z19	Sichern : Arbeitshydraulik in Kabine. Oberwagen. Abstellstützen einschwenken/einfahren.
Bemerkungen Z20	Löffel einschwenken. Baggerarm auf Markierung stellen
Bemerkungen Z21	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegeln (mind. 300 cm <sup>2</sup> )