



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MC220
Typengenehmigung erteilt	20180824
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	MENZI MUCK
04 Typ	M52?
05 Typ; Variante/Version	M5
06 Vorziffer	M5B.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2871
10 Hersteller	MENZI MUCK AG, 9464 Rüthi (Rheintal)
11 Herstellerplakette	links, am Kabinenrahmen unterhalb Türscharnier (Seitendeckel entfernen)
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Oberwagen an der Auslegerbefestigung
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydraulisch
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	1.00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	11
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	wirkend auf Fahrmotoren der VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD4.1L4 (C4EI115D)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4038
28 Leistung kW	115
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	609
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	KP 1/04604353 und 1/04605041 und K 1/04606233
34 Motorkennzeichen	TCD4.1L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Ventildeckel
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum unten geschlossen
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6900
40 Länge bis	7700
41 Breite von	2470
41 Breite bis	2570
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1400
43 Überhang hinten bis	1800
44 Abstand Achse 1-2 von	3500
44 Abstand Achse 1-2 bis	3900
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1730
47 Spur Achse 1 bis	1930
48 Spur Achse 2 von	2120
48 Spur Achse 2 bis	2320
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10500



52 Leergewicht bis	14400
53 Garantiegewicht von	14400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	16000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	250
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 550/60-22.5 16PR; 16.00x22.5 / 600/50-22.5 159A8; 20.00x22.5 / 600/65R23 184A8; 16.00x23
70 Reifen Felgen	h= 300-15 20PR; 8.00x15 / 12.5/60-15 150A8; 10.00x14.5 / 405/60-15.5 149A8; 13.00x15.5
Bemerkungen Z1	02) Ausnahme: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende >3500 mm
Bemerkungen Z2	Breite >2550 mm (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z4	04) M520= Antriebsräder nicht gelenkt, M525= Antriebsräder gelenkt
Bemerkungen Z6	28/74) Motordrehzahl elektronisch abgeregelt auf 2000/min
Bemerkungen Z8	36) Notausstieg: Frontscheibe
Bemerkungen Z10	68) v= 600/55-26.5 165A8 20.00x26.5 / 710/45-26.5 168A8 24.00x26.5
Bemerkungen Z11	h= 400/55-17.5 149A8 13.00x17.5
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: auf der rechten Seite nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: hinten über Pratten, Markierlicht vorne am Ausleger
Bemerkungen Z18	160 - Anbringen: die vorgeschriebene Beleuchtung und Richtungsblinker hinten klappbar



<b>Bemerkungen Z19</b>	Sichern : Arbeitshydraulik in Kabine. Oberwagen, Abstellstützen einschwenken/einfahren.
<b>Bemerkungen Z20</b>	Löffel einschwenken. Baggerarm auf Markierung stellen
<b>Bemerkungen Z21</b>	250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit Gültigkeit für die ganze Schweiz und FL;
<b>Bemerkungen Z22</b>	Art der Ausnahme: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende 3800 mm
<b>Bemerkungen Z23</b>	Breite wenn grösser als 2550 mm
<b>Bemerkungen Z24</b>	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm <sup>2</sup> )