



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MC225
Typengenehmigung erteilt	20191003
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	MENZI MUCK
04 Typ	M545x
05 Typ; Variante/Version	M5x;
06 Vorziffer	M5XA.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2871
10 Hersteller	MENZI MUCK AG, 9464 Rüthi (Rheintal)
11 Herstellerplakette	links, am Kabinenrahmen unterhalb Türscharnier (Seitendeckel entfernen)
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Oberwagen an der Auslegerbefestigung
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydraulisch, Achsschenkellenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	1.00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	14
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	wirkend auf Fahrmotoren der VR + HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD4.1L4 (CFVI115D)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4038
28 Leistung kW	115
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	609
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	KP 1/04606208 und K 1/01960590
34 Motorkennzeichen	TCD4.1L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Ventildeckel
35 Geräuschkämpfung Z1	Seitendeckel links und rechts teilweise mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7300
40 Länge bis	8100
41 Breite von	2350
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	800
43 Überhang hinten bis	1200
44 Abstand Achse 1-2 von	4600
44 Abstand Achse 1-2 bis	5000
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1750
47 Spur Achse 1 bis	2050
48 Spur Achse 2 von	1750
48 Spur Achse 2 bis	2050
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	13000
52 Leergewicht bis	16000
53 Garantiegewicht von	16000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	16000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	16000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	250
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 600/50-22.5 159/167 A8/A2 16/20PR; 20.00x22.5 / 600/65R23 184/180 A8/D; 16.00x23
70 Reifen Felgen	600/50R22.5 163D; 20.00x22.5 / 600/55-26.5 165/172 A8/A2; 20.00x26.5
71 Reifen Felgen	800/40-26.5 170/177 A8/A2 20PR; 28.00x26.5 / 710/45-26.5 168/175 A8/A2; 24.00x26.5
Bemerkungen Z1	02) Ausnahme: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende >4000 mm
Bemerkungen Z3	22) Notlösung: mech. Verbindungswelle entfernen
Bemerkungen Z5	28/74) Motordrehzahl elektronisch abgeregelt auf 2000/min
Bemerkungen Z7	36) Notausstieg: Frontscheibe
Bemerkungen Z9	68) Varianten im Radiusbereich von 550 mm bis 670 mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: auf der rechten Seite nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: hinten über Prätzen, Markierlicht vorne am Ausleger
Bemerkungen Z18	160 - Anbringen: die vorgeschriebene Beleuchtung und Richtungsblinker hinten klappbar



Bemerkungen Z19	Sichern : Arbeitshydraulik in Kabine. Oberwagen, Abstellstützen einschwenken/einfahren.
Bemerkungen Z20	Löffel einschwenken. Baggerarm auf Markierung stellen
Bemerkungen Z21	250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit Gültigkeit für die ganze Schweiz und FL;
Bemerkungen Z22	Art der Ausnahme: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende 4100 mm
Bemerkungen Z23	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500 cm ²)