



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MC227
Typengenehmigung erteilt	20200605
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsубart Code	0
04 Marke	MENZI MUCK
04 Typ	M525x
05 Typ; Variante/Version	M5x; -/-
06 Vorziffer	M5XB.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2871
10 Hersteller	MENZI MUCK AG, 9464 Rüthi (Rheintal)
11 Herstellerplakette	links, am Kabinenrahmen unterhalb Türscharnier (Seitendeckel entfernen)
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Oberwagen an der Auslegerbefestigung
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydraulisch
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	67,7
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	14
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb auf VR
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	wirkend auf Fahrmotoren der VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD4.1L4 (C5VI115D)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4038
28 Leistung kW	115.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	609.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	KP und K ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	TCD4.1L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Ventildeckel
35 Geräuschkämpfung Z1	Seitendeckel links und rechts teilweise
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7100
40 Länge bis	7900
41 Breite von	2350
41 Breite bis	2750
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	1600
44 Abstand Achse 1-2 von	3800
44 Abstand Achse 1-2 bis	4400
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1750
47 Spur Achse 1 bis	2050
48 Spur Achse 2 von	1960
48 Spur Achse 2 bis	2160
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	11000



52 Leergewicht bis	16000
53 Garantiegewicht von	16000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	16000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	250
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 600/50-22.5 159A8/167A2 16PR; 20.00x22.5 / 600/50R22.5 163D; 20.00x22.5
70 Reifen Felgen	v= 600/65R23 184A8/180D; 16.00x23.0 / 600/55-26.5 165A8/172A2/165D; 20.00x26.5
71 Reifen Felgen	v= 710/45-26.5 168A8/175A2; 24.00x26.5 / 800/40-26.5 170A8/177A2; 28.00x26.5
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende bis 4000 mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahmefahrzeug: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende > 4000 mm und/oder
Bemerkungen Z3	Fahrzeugbreite > 2550 mm
Bemerkungen Z5	22) Notlösung: mech. Verbindungswelle entfernen
Bemerkungen Z7	28/74) Motordrehzahl elektronisch abgeregelt auf 2000/min
Bemerkungen Z9	36) Notausstieg: Frontscheibe
Bemerkungen Z11	68) h= 300-15 18PR; 8.00x15 / 400/55-17.5 149A8; 11.75x17.5
Bemerkungen Z12	Varianten im Radiusbereich von 365 - 670 mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis: (A/B: siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)
Bemerkungen Z15	A/B = 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: auf der rechten Seite nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z16	A/B = 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich



<b>Bemerkungen Z17</b>	A/B = 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: hinten über Prätzen, Markierlicht vorne am Ausleger
<b>Bemerkungen Z18</b>	A/B = 160 - Anbringen: die vorgeschriebene Beleuchtung und Richtungsblinker hinten klappbar
<b>Bemerkungen Z19</b>	Sichern : Arbeitshydraulik in Kabine. Oberwagen, Abstellstützen einschwenken/einfahren.
<b>Bemerkungen Z20</b>	Löffel einschwenken. Baggerarm auf Markierung stellen
<b>Bemerkungen Z21</b>	B = 250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit Gültigkeit für die ganze Schweiz und FL;
<b>Bemerkungen Z22</b>	Art der Ausnahme: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende ... mm
<b>Bemerkungen Z23</b>	Breite wenn grösser als 2550 mm
<b>Bemerkungen Z24</b>	A/B = 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500 cm <sup>2</sup> )