



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MC233
Typengenehmigung erteilt	20200825
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MENZI MUCK
04 Typ	M33?
05 Typ; Variante/Version	M3; -/-
06 Vorziffer	M3C.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2871
10 Hersteller	MENZI MUCK AG, 9464 Rüthi (Rheintal)
11 Herstellerplakette	links, am Kabinenrahmen unterhalb Türscharnier (Seitendeckel entfernen)
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Oberwagen an der Auslegerbefestigung
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydraulisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	53,0
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	11
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb auf VR und HR
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	wirkend auf Fahrmotoren der VR und HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6L4 (C5VI100U)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	100
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	500
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	TCD3.6L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Ventildeckel
35 Geräuschkämpfung Z1	Seitendeckel links teilweise mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6500
40 Länge bis	7300
41 Breite von	2450
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	1400
44 Abstand Achse 1-2 von	3600
44 Abstand Achse 1-2 bis	4000
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1750
47 Spur Achse 1 bis	1950
48 Spur Achse 2 von	2150
48 Spur Achse 2 bis	2350
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8800



52 Leergewicht bis	13300
53 Garantiegewicht von	13300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	14000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 500/60-22.5 16PR, 550/60-22.5 16PR; 16.00x22.5 / 600/50-22.5 159A8/167A2; 20.00x22.5
70 Reifen Felgen	v= 600/65R23 184A8/180D; 16.00x23.0 / 600/55-26.5 165A8/172A2; 20.00x26.5
71 Reifen Felgen	h= 405/60-15.5 149A8; 13.00x15.5 / 400/55-17.5 149A8; 13.00x17.5
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende bis 4000 mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahmefahrzeug: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende > 4000 mm
Bemerkungen Z4	04) M330= Antriebsräder vorne nicht gelenkt, M335= Antriebsräder vorne gelenkt
Bemerkungen Z6	22) Notlösung: mit Schraube am jeweiligen Planetengetriebe
Bemerkungen Z8	28/74) Motordrehzahl elektronisch abgeregelt auf 2000/min
Bemerkungen Z9	30) KP 1/04604669, 1/04604069 und K 1/04605684, 1/04605686
Bemerkungen Z11	36) Notausstieg: Frontscheibe
Bemerkungen Z13	68) Varianten im Radiusbereich von 365 - 670 mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis: (A/B: siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)
Bemerkungen Z16	A/B = 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: auf der rechten Seite nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z17	A/B = 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich



Bemerkungen Z18	A/B = 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: hinten über Prätzen, Markierlicht vorne am Ausleger
Bemerkungen Z19	A/B = 160 - Anbringen: die vorgeschriebene Beleuchtung und Richtungsblinker hinten klappbar
Bemerkungen Z20	Sichern : Arbeitshydraulik in Kabine. Oberwagen, Abstellstützen einschwenken/einfahren.
Bemerkungen Z21	Löffel einschwenken. Baggerarm auf Markierung stellen
Bemerkungen Z22	B = 250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit Gültigkeit für die ganze Schweiz und FL;
Bemerkungen Z23	Art der Ausnahme: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende ... mm
Bemerkungen Z24	A/B = 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500 cm ²)