



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MC503
Typengenehmigung erteilt	20160415
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	MAGNI
04 Typ	RTH 5.18
05 Typ; Variante/Version	RTH01; RTH5.18/RTH5.1803
06 Vorziffer	.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	3426
10 Hersteller	MAGNI TELESCOPIC HANDLERS S.r.l., 41013 Castelfranco E. (MO)
11 Herstellerplakette	in Kabine, an rechter Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts vorn oben am Rahmen, bei VA
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; auf alle Räder, HR blockierbar
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	17,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	35
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H, Lamellen im
20 Betriebsbremse Z2	Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, Lamellen/Oelbad, VR
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6L4 (CFVI100C)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	100
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	500
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/04604047 und 1/04604069
31 Schalldämpfer 1 Art	K
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/04604081 und 1/04604082
34 Motorkennzeichen	TCD3.6L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten rechts unten auf Kurbelgehäuse od. Kleber Steuergerät rechts
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6530
40 Länge bis	6900
41 Breite von	2490
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3040
42 Höhe bis	3350
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1120
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2050
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2050
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	15250
52 Leergewicht bis	16500
53 Garantiegewicht von	16500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8800
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	445/65R22.5 169F; 14x22.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fz-Teile >3000mm und Betriebsgewicht
Bemerkungen Z2	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z4	16) ww. VR, HR, Allrad-Parallelllenkung
Bemerkungen Z6	22) Notlösevorrichtung; Schrauben an Achsgehäuse
Bemerkungen Z8	36) VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z9	Abstand ab Lenkradmitte bis vorderstem Fahrzeugteil = 3411 mm
Bemerkungen Z11	38) Notausstieg = Heckfenster, Hammer oder Bordwerkzeug
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich Anbringungsort: rechts nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z15	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 35 km/h erforderlich
Bemerkungen Z16	138 - Schutzvorkehrungen / Markierung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: (bei der Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z17	139 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: ..... (bei der Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z18	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z19	angebracht: Markierlichter und Richtungsblinker vorn am Arbeitsgerät



<b>Bemerkungen Z20</b>	gesichert : Ausleger auf Markierung stellen; Oberwagen mit Bolzen; Hinterradlenkung blockieren
<b>Bemerkungen Z21</b>	Arbeitshydraulik in Kabine
<b>Bemerkungen Z22</b>	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz.-Ende
<b>Bemerkungen Z23</b>	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm <sup>2</sup> )