



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MC508
Typengenehmigung erteilt	20240722
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	MAGNI
04 Typ	RTH 6.26
05 Typ; Variante/Version	RTH06P; RTH6.26
06 Vorziffer
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	3426
10 Hersteller	MAGNI TELESCOPIC HANDLERS S.r.l., 41013 Castelfranco E. (MO)
11 Herstellerplakette	rechts, bei Adblue Tank
12 Fahrgestellnummer	vorne, links oben am Rahmen bei Abstellstütze
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; auf alle Räder, HR blockierbar
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	17,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H, Lamellen im
20 Betriebsbremse Z2	Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Lamellen im Oelbad auf VR
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6L4 (C5VI100E)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	500.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
31 Schalldämpfer 1 Art	K
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	TCD3.6L4
34 Motorkennzeichen	Plakette auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7700
40 Länge bis	9050
41 Breite von	2500
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3120
42 Höhe bis	3300
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1370
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2050
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2050
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	19600
52 Leergewicht bis	24000
53 Garantiegewicht von	24000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	445/65R22.5 169F; 14x22.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Betriebsgewicht, Achslasten,
Bemerkungen Z2	Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z4	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z6	16) ww. VR, HR, Allrad-Parallellenkung
Bemerkungen Z8	22) Notlösevorrichtung; Schrauben an Achsgehäuse
Bemerkungen Z10	36) VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z12	38) Notausstieg = Heckfenster, Hammer oder Bordwerkzeug
Bemerkungen Z14	75) garantierter Schalleistungspegel: 106dB/LWA nach MaLV