



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MC509
Typengenehmigung erteilt	20240821
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MAGNI
04 Typ	RTH 5.18
05 Typ; Variante/Version	RTH5.18; -/-
06 Vorziffer
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	3426
10 Hersteller	MAGNI TELESCOPIC HANDLERS S.r.l., 41013 Castelfranco E. (MO)
11 Herstellerplakette	links, neben dem Adblue-Tank am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne links oben am Rahmen bei Abstellstützen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; auf alle Räder, HR blockierbar
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	17,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H, Lamellen im
20 Betriebsbremse Z2	Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, Lamellen/Oelbad, VR
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6 L4 (C5EI55E)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	55.4
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	405.0
29 Md. max n	1300
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
31 Schalldämpfer 1 Art	K
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	TCD3.6 L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6800
40 Länge bis	8000
41 Breite von	2530
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3120
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1030
43 Überhang hinten bis	1300
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2050
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2050
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	14700



52 Leergewicht bis	18000
53 Garantiegewicht von	18000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	9000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	445/65R19.5 160A8; 14x19.5
Bemerkungen Z1	16) ww. VR, HR, Allrad-Parallellenkung
Bemerkungen Z3	22) Notlösevorrichtung; Schrauben an Achsgehäuse
Bemerkungen Z5	38) Notausstieg = Heckfenster, Hammer oder Bordwerkzeug
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich Anbringungsort: rechts nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	138 - Schutzvorkehrungen / Markierung für folgende Fahrzeugteile erforderlich:
Bemerkungen Z19	(bei der Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z20	140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzinzuschwenken und wirksam zu sichern
Bemerkungen Z21	141 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z22	160 - Sichern: Hinterradlenkung (Schalter) und Teleskoparm in Fahrtstellung