



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MC512
Typengenehmigung erteilt	20250612
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250627
Erweiterung TG Positionen	'25/29/34
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	MAGNI
04 Typ	RTH 6.31
05 Typ; Variante/Version	RTH07P; RTH 6.31
06 Vorziffer
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	3426
10 Hersteller	MAGNI TELESCOPIC HANDLERS S.r.l., 41013 Castelfranco E. (MO)
11 Herstellerplakette	links, hinten bei Adblue Tank
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts oben am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; auf alle Räder, HR blockierbar
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	17.50



18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H, Lamellen im
20 Betriebsbremse Z2	Ölbad, auf VR+HR
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Lamellen im Ölbad, auf VR,
21 Hilfsbremse Z2	nicht abstufbar
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VOLVO PENTA
25 Motor Typ	TAD582VE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5132
28 Leistung kW	160
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	925
29 Md. max n	1380
30 Abgasreinigung	1/23197537 + 1/23100341
34 Motorkennzeichen	TAD582VE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Ventildeckel



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7700
40 Länge bis	9150
41 Breite von	2530
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3100
42 Höhe bis	3280
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1350
43 Überhang hinten bis	1450
44 Abstand Achse 1-2 von	3300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2045
47 Spur Achse 1 bis	2055
48 Spur Achse 2 von	2045
48 Spur Achse 2 bis	2055



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	22750
52 Leergewicht bis	24500
53 Garantiegewicht von	24500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	13000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12600
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	445/65R22.5 169F; 14.00x22.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Betriebsgewicht, Achslasten, Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende
Bemerkungen Z2	A= Betriebsgewicht < 24000 kg
Bemerkungen Z3	B= Betriebsgewicht > 24000 kg
Bemerkungen Z5	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z7	16) ww. VR, HR, Allrad-Parallellenkung
Bemerkungen Z9	21) Notlösevorrichtung; Schrauben an Achsgehäuse
Bemerkungen Z11	36) VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z13	38) Notausstieg = Heckfenster, Hammer oder Bordwerkzeug
Bemerkungen Z15	75) garantierter Schalleistungspegel: 108dB/LWA nach MaLV