



# Typenschein Auszug

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 5MC512                                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20250612                                                     |
| gültig für Importdatum bis | 0                                                            |
| Erweiterung TG vom:        | 20250627                                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '25/29/34                                                    |
| 01 EFKO-Code               | 0                                                            |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN                                                |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 103                                                          |
| 02 Fahrzeugsubart          | Ausnahmefahrzeug                                             |
| 04 Marke                   | MAGNI                                                        |
| 04 Typ                     | RTH 6.31                                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | RTH07P; RTH 6.31                                             |
| 06 Vorziffer               | .....                                                        |
| 07 Karosserieform Code     | 269                                                          |
| 07 Karosserieform          | Geräteträger                                                 |
| 10 EFKO-Code               | 3426                                                         |
| 10 Hersteller              | MAGNI TELESCOPIC HANDLERS S.r.l., 41013 Castelfranco E. (MO) |
| 11 Herstellerplakette      | links, hinten bei Adblue Tank                                |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne, rechts oben am Rahmen                                 |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                                         |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch; auf alle Räder, HR blockierbar                |
| 17 Achsantrieb             | Allrad                                                       |
| 18 Getriebe 1              | h2m                                                          |
| 18 iA 1                    | 17.50                                                        |



|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 18 Zuordnung 1                        | a                                         |
| 18 Zuordnung 2                        | b                                         |
| 18 Zuordnung 3                        | c                                         |
| 18 Zuordnung 4                        | d                                         |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                         |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                         |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 30                                        |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                         |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr. Hochdruck, Kreise-V/H, Lamellen im  |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Ölbad, auf VR+HR                          |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Federspeicher, Lamellen im Ölbad, auf VR, |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | nicht abstufbar                           |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                           |
| 25 Motor Marke                        | VOLVO PENTA                               |
| 25 Motor Typ                          | TAD582VE                                  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                         |
| 27 Hubraum                            | 5132                                      |
| 28 Leistung kW                        | 160.0                                     |
| 28 Leistung n                         | 2300                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 925.0                                     |
| 29 Md. max n                          | 1380                                      |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/23197537 + 1/23100341                   |
| 34 Motorkennzeichen                   | TAD582VE                                  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette auf Ventildeckel                 |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | 1            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 7700         |
| 40 Länge bis               | 9150         |
| 41 Breite von              | 2530         |
| 41 Breite bis              | 2550         |
| 42 Höhe von                | 3100         |
| 42 Höhe bis                | 3280         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1350         |
| 43 Überhang hinten bis     | 1450         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3300         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 2045         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2055         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 2045         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 2055         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 22750 |
| 52 Leergewicht bis            | 24500 |
| 53 Garantiegewicht von        | 24500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 13000 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 12600 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |



|                                     |                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                                                                                          |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                                                          |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                                          |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                                          |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                                          |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                                          |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                                          |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                                          |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                                          |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                                                                                        |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                                                                                        |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                                          |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                                          |
| 69 Reifen Felgen                    | 445/65R22.5 169F; 14.00x22.5                                                                               |
| Bemerkungen Z1                      | 02) Art der Ausnahme: Betriebsgewicht, Achslasten, Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende |
| Bemerkungen Z2                      | A= Betriebsgewicht < 24000 kg                                                                              |
| Bemerkungen Z3                      | B= Betriebsgewicht > 24000 kg                                                                              |
| Bemerkungen Z5                      | 07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar                                                                  |
| Bemerkungen Z7                      | 16) ww. VR, HR, Allrad-Parallellenkung                                                                     |
| Bemerkungen Z9                      | 21) Notlösevorrichtung; Schrauben an Achsgehäuse                                                           |
| Bemerkungen Z11                     | 36) VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                                           |
| Bemerkungen Z13                     | 38) Notausstieg = Heckfenster, Hammer oder Bordwerkzeug                                                    |
| Bemerkungen Z15                     | 75) garantierter Schalleistungspegel: 108dB/LWA nach MaLV                                                  |