



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA101
Typengenehmigung erteilt	19970429
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	FX 450
06 Vorziffer	30.....
07 Karosserieform Code	326
07 Karosserieform	Häcksler
10 EFKO-Code	6036
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Plattformrahmen des Führerstandes
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau oberhalb Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrost., auf HR
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	34,90
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. VR,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO-AIFO
25 Motor Typ	8210 SRI 21A001
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	13798
28 Leistung kW	116.0
28 Leistung n	1150
29 Md. max Nm	1140.0
29 Md. max n	860
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9594441 (ac)
34 Motorkennzeichen	8210SRI21A001
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links seitlich auf Stirn- radgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorseitendeckel beidseitig sowie Motorklap-
35 Geräuschdämpfung Z2	pe hinten mit Absorptionsmaterial belegt,
35 Geräuschdämpfung Z3	Absorptionsblende auf Kühlluftaustritt oben
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8600
40 Länge bis	0
41 Breite von	3100
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3950
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	3450
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2640
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2510
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2069
47 Spur Achse 1 bis	2380
48 Spur Achse 2 von	2413
48 Spur Achse 2 bis	2530
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	13700
53 Garantiegewicht von	13700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	10545
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	9000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v=800/65R32 167A8, 27x32; 650/75R32 167A8, 20x32
70 Reifen Felgen	h=16,9R24 134A8, 15x24; 17,5LR24 145A8, 15x24
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 5456-5821 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z2	36) Bei Ausrüstung mit Maisgebiss CHAMPION, Typ 4500 sind zusätzlich 2 Abblendlichter (Höhe technisch bedingt)
Bemerkungen Z3	und 2 Blink- und 2 Markierlichter vorn am Maisgebiss erforderlich
Bemerkungen Z4	38) Notausstieg: Seitenfenster/Türe rechts
Bemerkungen Z5	52) Total 13620 kg, v=10400 kg, h=3220 kg mit Maisgebiss CHAMPION, Typ 4500. Auf Wunsch lieferbar mit verschie-
Bemerkungen Z6	denen Pick-Ups und anderen Maisgebissen. Masse, Gewichte, Ausrüstung und Auflagen sind bei der Einzelabnah-
Bemerkungen Z7	men festzulegen bzw. zu kontrollieren
Bemerkungen Z8	75) Drehzahl techn. bedingt
Bemerkungen Z12	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z13	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z14	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z15	139 - Vor der Fahrt entfernen: Mähwerke Breite > 3500 mm



Bemerkungen Z16

160 - Vor der Fahrt anbringen: Schutzvorrichtung über Maisgebiss;
Beleuchtungsträger ausschwenken; Auswurfrohr

Bemerkungen Z17

einschwenken
