



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA102
Typengenehmigung erteilt	19970429
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TC 56
06 Vorziffer	80.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	6036
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Plattformrahmen des Führerstandes
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Vorderachssupport
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrop., auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	39,00
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. VR,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Getriebewelle, bzw. VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	NEW HOLLAND FORD
25 Motor Typ	675T
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7500
28 Leistung kW	135.7
28 Leistung n	1760
29 Md. max Nm	774.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9833363 (ac)
34 Motorkennzeichen	675T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten links auf Motorblock (Importeur)
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionsblende vor Kühlluftansaug rechts
35 Geräuschdämpfung Z2	sowie seitlich links vor Hydraulik
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8120
40 Länge bis	0
41 Breite von	3300
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	3995
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1900
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2810
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3410
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2710
47 Spur Achse 1 bis	2850
48 Spur Achse 2 von	2550
48 Spur Achse 2 bis	3192
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	11200
53 Garantiegewicht von	11200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1850
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v=650/75R32 A8, 20,00x32; 620/75R26 A8, 20,00x26
70 Reifen Felgen	h=16,0/70-20 10PR, 14,00x20; 12,4-28 6PR, 10,00x28
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4995-5765 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z2	36) Anbringungshöhe der Beleuchtung und Richtungsblinker vorne technisch bedingt
Bemerkungen Z3	38) Notausstieg: Fenster (Hammer erforderlich)
Bemerkungen Z4	52) Total 9100 kg, v=5800 kg, h=3300 kg mit Strohhäcksler hinten
Bemerkungen Z5	36/51) bei Ausrüstung mit Mähwerken Breite < 3500 mm sind Masse, Gewichte, Ausrüstung und Auflagen bei der
Bemerkungen Z6	Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren
Bemerkungen Z7	Mähwerke mit Breite > 3500 mm müssen bei Ueberführungsfahrten entfernt werden
Bemerkungen Z11	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z12	101 - Anzahl Plomben: 1/ Anbringungsort: an Vollastanschlag
Bemerkungen Z13	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt (2 Stück)
Bemerkungen Z14	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z15	138 - Schutzvorrichtung: über Einzugsöffnung vorn
Bemerkungen Z16	139 - Vor der Fahrt entfernen: Mähwerke Breite > 3500 mm



Bemerkungen Z17

160 - Leitern hochklappen; Entleerungrohr einschwenken, Beleuchtungsträger
hinten ausschwenken;
