



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 5NA103  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19970919  |
| gültig für Importdatum bis | 20010930  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 103   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Ausnahmefahrzeug                                      |
| 04 Marke                   | NEW HOLLAND   |
| 04 Typ                     | TC 54   |
| 06 Vorziffer               | 79.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 164   |
| 07 Karosserieform          | Mähdrescher   |
| 10 EFKO-Code               | 6036  |
| 10 Hersteller              | NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM               |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, seitlich an Plattformrahmen des Führerstandes |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, auf Vorderachssupport                         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 16 Lenkung                 | hydrost., auf HR                                      |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | h4m   |
| 18 iA 1                    | 39,00   |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 22   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. VR,   |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Scheibe, auf Getriebewelle, bzw. VR   |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                              |
| 25 Motor Marke                        | NEW HOLLAND                                  |
| 25 Motor Typ                          | 675T-2                                       |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T                         |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 7500   |
| 28 Leistung kW                        | 114  |
| 28 Leistung n                         | 2120   |
| 29 Md. max Nm                         | 635  |
| 29 Md. max n                          | 1240   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/9831306 (acl)                              |
| 34 Motorkennzeichen                   | 675T-2                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | hinten auf Motorblock (Importeur)            |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Absorptionsblende vor Kühlluftansaug rechts  |
| 35 Geräuschdämpfung Z2                | (ca. 1200x1000mm) sowie Seitendeckel links   |
| 35 Geräuschdämpfung Z3                | vor Hydraulik mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '1           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 9600         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 3187         |
| 41 Breite bis              | 3500         |
| 42 Höhe von                | 3750         |
| 42 Höhe bis                | 3932         |
| 43 Überhang vorne von      | 3535         |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 2640         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3425         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 2350         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2552         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1987         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 2783         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 0     |
| 52 Leergewicht bis            | 10000 |
| 53 Garantiegewicht von        | 10000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 6800  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 3500  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 1850  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v=23,1-26 14PR, 20x26; 24,5-32 12PR, 21x32; 28,1-26 10PR, 25x26  |
| 70 Reifen Felgen                    | h=13,0/6,5-18 12PR, 9x18; 16,0/70-20 10PR, 14x20; 16,5/85-24 14PR, 14x24   |
| 71 Reifen Felgen                    | Varianten im Abrollumfangbereich 4995-5765 mm (ETRTO) möglich  |
| Bemerkungen Z1                      | 02) Art der Ausnahme: Breite   |
| Bemerkungen Z2                      | 36) Anbringungshöhe der Beleuchtung und Richtungsblinker vorne technisch bedingt. Beleuchtung hinten ausklappbar |
| Bemerkungen Z3                      | 38) Notausstieg: Seitenfenster rechts (Hammer erforderlich)  |
| Bemerkungen Z4                      | 52) Total 8750 kg, v=6500 kg, h=2250 kg mit 3m-Schneidwerk und Stohhäcksler hinten                               |
| Bemerkungen Z5                      | 36/52) Gewichte, Abmessungen und Auflagen mit anderen Mähwerken sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw.    |
| Bemerkungen Z6                      | kontrollieren  |
| Bemerkungen Z11                     | Eintrag im Fahrzeugausweis:  |
| Bemerkungen Z12                     | 101 - Anzahl Plomben: 1/ Anbringungsort: an Vollastanschlag  |
| Bemerkungen Z13                     | 110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt (2 Stück)   |
| Bemerkungen Z14                     | 125 - Sonderbewilligung erforderlich   |
| Bemerkungen Z15                     | 139 - Vor der Fahrt entfernen: Halmabweiser, Mähwerke mit Breite > 3500 mm                                       |
| Bemerkungen Z16                     | 400 - Leiter hochklappen; Entleerungsrohr einschwenken; Beleuchtungsträger hinten ausschwenken;                  |

