



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA103
Typengenehmigung erteilt	19970919
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TC 54
06 Vorziffer	79.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	6036
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Plattformrahmen des Führerstandes
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Vorderachssupport
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrost., auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	39,00
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	22
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. VR,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Getriebewelle, bzw. VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	NEW HOLLAND
25 Motor Typ	675T-2
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7500
28 Leistung kW	114.0
28 Leistung n	2120
29 Md. max Nm	635.0
29 Md. max n	1240
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9831306 (acl)
34 Motorkennzeichen	675T-2
34 Motorkennzeichen	hinten auf Motorblock (Importeur)
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionsblende vor Kühlluftansaug rechts
35 Geräuschkämpfung Z2	(ca. 1200x1000mm) sowie Seitendeckel links
35 Geräuschkämpfung Z3	vor Hydraulik mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	9600
40 Länge bis	0
41 Breite von	3187
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	3750
42 Höhe bis	3932
43 Überhang vorne von	3535
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2640
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3425
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2350
47 Spur Achse 1 bis	2552
48 Spur Achse 2 von	1987
48 Spur Achse 2 bis	2783
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	10000
53 Garantiegewicht von	10000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1850
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v=23,1-26 14PR, 20x26; 24,5-32 12PR, 21x32; 28,1-26 10PR, 25x26
70 Reifen Felgen	h=13,0/6,5-18 12PR, 9x18; 16,0/70-20 10PR, 14x20; 16,5/85-24 14PR, 14x24
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4995-5765 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z2	36) Anbringungshöhe der Beleuchtung und Richtungsblinker vorne technisch bedingt. Beleuchtung hinten ausklappbar
Bemerkungen Z3	38) Notausstieg: Seitenfenster rechts (Hammer erforderlich)
Bemerkungen Z4	52) Total 8750 kg, v=6500 kg, h=2250 kg mit 3m-Schneidwerk und Stohhäcksler hinten
Bemerkungen Z5	36/52) Gewichte, Abmessungen und Auflagen mit anderen Mähwerken sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw.
Bemerkungen Z6	kontrollieren
Bemerkungen Z11	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z12	101 - Anzahl Plomben: 1/ Anbringungsort: an Vollastanschlag
Bemerkungen Z13	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt (2 Stück)
Bemerkungen Z14	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z15	139 - Vor der Fahrt entfernen: Halmabweiser, Mähwerke mit Breite > 3500 mm
Bemerkungen Z16	400 - Leiter hochklappen; Entleerungsrohr einschwenken; Beleuchtungsträger hinten ausschwenken;

