



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5NA104 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980420 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsuart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | NEW HOLLAND |
| 04 Typ | TX 63 |
| 06 Vorziffer | 46..... |
| 07 Karosserieform Code | 164 |
| 07 Karosserieform | Mähdrescher |
| 10 EFKO-Code | 6036 |
| 10 Hersteller | NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich an Plattformrahmen des Führerstandes |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts auf Vorderachssupport |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | -- |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, auf HR |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | h4m |
| 18 iA 1 | 39,00 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 25 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr.,Scheiben,auf Ritzelwellen bzw. VR, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Einzelradbremse,2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech.,Scheibe,auf Getriebewelle,bzw. VR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | NEW HOLLAND |
| 25 Motor Typ | 675TA/VJ |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 7480 |
| 28 Leistung kW | 164 |
| 28 Leistung n | 1800 |
| 29 Md. max Nm | 948.7 |
| 29 Md. max n | 1460 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/NH 84015538 Austritt ac |
| 34 Motorkennzeichen | 675TA/VJ |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, oben auf Ventildeckel |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 8650 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 3400 |
| 41 Breite bis | 3500 |
| 42 Höhe von | 4000 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 2155 |
| 43 Überhang vorne bis | 2220 |
| 43 Überhang hinten von | 2880 |
| 43 Überhang hinten bis | 3060 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3435 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3550 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2580 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2700 |
| 48 Spur Achse 2 von | 2774 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 3102 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 15300 |
| 53 Garantiegewicht von | 15300 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 11900 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 4900 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2600 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 2600 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 650/75R32 167 A8 21.00x32 800/65R32 172 A8 27.00x32 |
| 70 Reifen Felgen | h= 16.0/70-20 147 A8 14.00x20 17.5LR24 150 A8 15.00x24 |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahme: Breite |
| Bemerkungen Z3 | 35) Motorraum-Seitenblech links und -Abschlussblech hinten ca. 1000x800 mm sowie |
| Bemerkungen Z4 | Motorraum-Aufsatzblech links ca. 1500x500 mm und hinten ca. 650x500 mm mit Absorptionsmaterial belegt. |
| Bemerkungen Z5 | Luftansaugschacht rechts und Abschlussblech ca. 400x500 mm hinten mit Absorptionsmaterial belegt. |
| Bemerkungen Z6 | Rohrbogen an Schalldämpfer-Endrohr |
| Bemerkungen Z8 | 36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Beleuchtung hinten ausklappbar |
| Bemerkungen Z10 | 38) Notausstieg: ausstellbares Seitenfenster rechts |
| Bemerkungen Z12 | 52) Total 11620 kg kg / v 7320 kg / h 4300 kg Basisfahrzeug mit Strohhäcksler hinten |
| Bemerkungen Z17 | Eintrag im Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z18 | 110- Gelbes Gefahrenlicht bewilligt (2 Stück) |
| Bemerkungen Z19 | 125- Sonderbewilligung erforderlich |
| Bemerkungen Z20 | 138- Schutzvorkehrungen/Markierung: über Einzugsöffnung vorn. Markierungsflaggen an Beleuchtungsträgern hinten |
| Bemerkungen Z21 | 139- vor der Fahrt entfernen: Mähwerke mit Breite >3500 mm |



Bemerkungen Z22

400- Leiter hochklappen, Entleerungsrohr einschwenken, Beleuchtungsträger
hinten ausschwenken
