



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA105
Typengenehmigung erteilt	19980420
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TX 65
06 Vorziffer	66.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	6036
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Plattformrahmen des Führerstandes
12 Fahrgestellnummer	rechts auf Vorderachssupport
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	41,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Scheiben,auf Ritzelwellen bzw. VR,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse,2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Scheibe,auf Getriebewelle,bzw. VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	NEW HOLLAND
25 Motor Typ	675TA/VP
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7480
28 Leistung kW	187
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	1070
29 Md. max n	1395
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/NH 84015538 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	675TA/VP
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8650
40 Länge bis	0
41 Breite von	3400
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2155
43 Überhang vorne bis	2220
43 Überhang hinten von	2880
43 Überhang hinten bis	3060
44 Abstand Achse 1-2 von	3435
44 Abstand Achse 1-2 bis	3550
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2580
47 Spur Achse 1 bis	2700
48 Spur Achse 2 von	2774
48 Spur Achse 2 bis	3102
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0



52 Leergewicht bis	17000
53 Garantiegewicht von	17000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	13200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2600
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 800/65R32 172 A8 27.00x32 650/75R32 167 A8 21.00x32
70 Reifen Felgen	h= 17.5LR24 150 A8 15.00x24 16.0/70-20 147 A8 14.00x20
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z3	35) Motorraum-Seitenblech links und -Abschlussblech hinten ca. 1000x800 mm sowie
Bemerkungen Z4	Motorraum-Aufsatzblech links ca. 1500x500 mm und hinten ca. 650x500 mm mit Absorptionsmaterial belegt.
Bemerkungen Z5	Luftansaugschacht rechts und Abschlussblech ca. 400x500 mm hinten mit Absorptionsmaterial belegt.
Bemerkungen Z6	Rohrbogen an Schalldämpfer-Endrohr
Bemerkungen Z8	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Beleuchtung hinten ausklappbar
Bemerkungen Z10	38) Notausstieg: ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z12	52) Total 12460 kg / v 7600 kg / h 4860 kg Basisfahrzeug mit Strohhäcksler hinten
Bemerkungen Z17	Eintrag im Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	110- Gelbes Gefahrenlicht bewilligt (2 Stück)
Bemerkungen Z19	125- Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z20	138- Schutzvorkehrungen/Markierung: über Einzugsöffnung vorn. Markierungsflaggen an Beleuchtungsträgern hinten
Bemerkungen Z21	139- vor der Fahrt entfernen: Mähwerke mit Breite >3500 mm



Bemerkungen Z22

400- Leiter hochklappen, Entleerungsrohr einschwenken, Beleuchtungsträger
hinten ausschwenken
