



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA106
Typengenehmigung erteilt	19981026
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	20010823
Erweiterung TG Positionen	'21/22
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TX 67
06 Vorziffer	44.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	6036
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Plattformrahmen des Führerstandes
12 Fahrgestellnummer	rechts auf Vorderachssupport
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	45,87



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. VA,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, Scheibe,
23 Dauerbremse	auf Getriebewelle
25 Motor Marke	NEW HOLLAND
25 Motor Typ	675TA/VN/1
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7480
28 Leistung kW	192.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1115.0
29 Md. max n	1420
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/NH 84037244 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	675TA/VN
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8680
40 Länge bis	0
41 Breite von	3500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2240
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2865
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3575
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2860
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2930
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	13750
52 Leergewicht bis	17900
53 Garantiegewicht von	17900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	13300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 650/75R32 167 A8 21.00x32 620/75R34 170 A8 20.00x34 800/65R32 172 A8 25.00x32
70 Reifen Felgen	h= 17.5LR24 150 A8 15.00x24 400/70R20 145 A8 13.00x20 540/65R24 146 A8 18.00x24
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 5620-5820 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite; mit Maisgebiss oder klappbarem Schneidewerk zusätzlich
Bemerkungen Z2	Abstand Lenkrad- vorderste Fahrzeugteile
Bemerkungen Z4	22) Notlösung Federspeicher= Spanschraube an Zylinder
Bemerkungen Z6	35) Motorraum-Seitenblech links und -Abschlussblech hinten ca. 1000x800 mm sowie
Bemerkungen Z7	Motorraum-Aufsatzblech links ca. 1500x500 mm und hinten ca. 650x500 mm mit Absorptionsmaterial belegt.
Bemerkungen Z8	Luftansaugschacht-Abschlussblech hinten ca. 700x400 mm mit Absorptionsmaterial belegt.
Bemerkungen Z9	Rohrbogen an Schalldämpfer-Endrohr
Bemerkungen Z11	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Beleuchtung hinten auswenkbar
Bemerkungen Z13	38) Notausstieg: ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z15	52) Total= 13750 kg / v= 8000 kg / h= 5750 kg Basisfahrzeug mit Stroh-Häcksler und -Verteiler hinten



Bemerkungen Z18	Eintrag im Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	110- Gelbes Gefahrenlicht bewilligt (2 Stück)
Bemerkungen Z20	125- Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z21	138- Schutzvorkehrungen/Markierung: über Einzugsöffnung vorn. Markierungsflaggen an Beleuchtungsträgern hinten
Bemerkungen Z22	139- vor der Fahrt entfernen: Mähwerke mit Breite >3500 mm
Bemerkungen Z23	160- Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z24	Leiter hochklappen, Entleerungsrohr einschwenken, Beleuchtungsträger hinten ausschwenken