



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA107
Typengenehmigung erteilt	19990205
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TX 64
06 Vorziffer	491.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	6036
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Plattformrahmen des Führerstandes
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Vorderachssupport
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	39,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Ritzelwellen/VR,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Getriebewelle/VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	NEW HOLLAND
25 Motor Typ	675TA/VK
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7480
28 Leistung kW	172.0
28 Leistung n	1850
29 Md. max Nm	1007.5
29 Md. max n	1515
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/84015538 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	675TA/VK
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8650
40 Länge bis	0
41 Breite von	3400
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2155
43 Überhang vorne bis	2220
43 Überhang hinten von	2880
43 Überhang hinten bis	3060
44 Abstand Achse 1-2 von	3435
44 Abstand Achse 1-2 bis	3550
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2580
47 Spur Achse 1 bis	2850
48 Spur Achse 2 von	2491
48 Spur Achse 2 bis	3118
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10500



52 Leergewicht bis	15300
53 Garantiegewicht von	15300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2600
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 800/65R32 167A8 27.00x32 650/75R32 167A8 21.00x32 weitere im Abrollumfangbereich 5050-5820mm ETRTO
70 Reifen Felgen	h= 17.5LR24 150A8 15.00x24 16.0/70-20 147A8 14.00x20 weitere nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z3	35) Absorptionsblenden als Motorraumabschluss seitlich links und hinten, als Motorraumaufsatz links und hinten
Bemerkungen Z4	sowie als Abschluss des Luftansaugkanalschachtes. Luftansaugschacht mit Absorptionsmaterial belegt
Bemerkungen Z6	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Beleuchtung hinten ausklappbar
Bemerkungen Z8	38) Notausstieg: ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z10	52) Basisfahrzeug ohne Mähwerk, mit Strohhäcksler hinten 11400kg
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück
Bemerkungen Z16	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorkehrung : über Einzugsöffnung vorn
Bemerkungen Z18	Markierung : Flaggen an Beleuchtungsträgern hinten
Bemerkungen Z19	139 - vor der Fahrt entfernen: Mähwerk mit Breite >3500mm
Bemerkungen Z20	160 - vor der Fahrt anbringen: Beleuchtungsträger hinten ausschwenken
Bemerkungen Z21	und/oder sichern : Leiter hochklappen, Entleerungsrohr einschwenken



Typenscheinschweiz.ch