



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA117
Typengenehmigung erteilt	19990630
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19990902
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	FX 48
06 Vorziffer	15.....
07 Karosserieform Code	326
07 Karosserieform	Häcksler
10 EFKO-Code	6036
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Plattformrahmen des Führerstandes
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	A, h=ausschaltbar / a.W.= V, Vorderradantrieb
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	39,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Ritzelwellen/VR,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Getriebewelle/VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	8215.42*5987
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	13798
28 Leistung kW	314
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	2068
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/NH9594441 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	8215.42*5987
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; rechts, seidl. am hinteren Bereich des Motorblockes
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraumseitenteile mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6410
40 Länge bis	9140
41 Breite von	2936
41 Breite bis	3277
42 Höhe von	3635
42 Höhe bis	3735
43 Überhang vorne von	1578
43 Überhang vorne bis	3580
43 Überhang hinten von	2320
43 Überhang hinten bis	3050
44 Abstand Achse 1-2 von	2512
44 Abstand Achse 1-2 bis	2535
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2323
47 Spur Achse 1 bis	2537
48 Spur Achse 2 von	2374
48 Spur Achse 2 bis	2480
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	12000
52 Leergewicht bis	15000
53 Garantiegewicht von	15000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	9000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 800/65R32 167A8 25.00x32 650/75R32 167A8 20.00x32 weitere im Abrollumfangbereich 5456-5821mm ETRTO
70 Reifen Felgen	h= 16.9R24 134A8 15.00x24 17.5LR24 145A8 15.00x24 weitere nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z3	28) Motorleistung bei Strassenfahrt 138kW bei 1200/min. (Basis für Rauchmessung)
Bemerkungen Z5	34) ev. zusätzlich vor Motorkennzeichen FIAT, IVECO, AIFO, NH
Bemerkungen Z7	36) mit verschiedenen Arbeitsvorsätzen lieferbar. Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen,
Bemerkungen Z8	bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren.
Bemerkungen Z9	Anbringung der vorderen Beleuchtung und Richtungsblinker je nach Arbeitsvorsatz technisch bedingt
Bemerkungen Z11	38) Notausstieg, rechts neben Fahrer/in
Bemerkungen Z13	52) mit Maisvorsatz CHAMPION 4500= 13750kg; mit Pickup= 13100kg usw.
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z18	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z19	138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Arbeitsvorsatz vorn



Bemerkungen Z20	139 - Vor der Fahrt entfernen: Arbeitsvorsätze mit Breite >3500mm
Bemerkungen Z21	160 - Vor der Fahrt anbringen und/oder sichern: Beleuchtungsträger in Fahrtstellung, Auswurfrohr einschwenken,
Bemerkungen Z22	Arbeitsvorsatz sichern
Bemerkungen Z23	Maisvorsatz zusätzlich: Seitenteile hochklappen und mit Seil sichern; Standlicher, Richtungsblinker
Bemerkungen Z24	vorn an Schutzvorrichtung, Abblendlichter neben Kabine an Haltebügeln