



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA118
Typengenehmigung erteilt	19990907
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	FX 58
06 Vorziffer	16.....
07 Karosserieform Code	326
07 Karosserieform	Häcksler
10 EFKO-Code	6036
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Plattformrahmen des Führerstandes
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	A, h=ausschaltbar / a.W.= V, Vorderradantrieb
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	39,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Ritzelwellen/VR,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Getriebewelle/VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	3406
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	14645
28 Leistung kW	405
28 Leistung n	1875
29 Md. max Nm	2161
29 Md. max n	1700
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/NH84035859 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	3406
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	6410
40 Länge bis	9140
41 Breite von	2936
41 Breite bis	3277
42 Höhe von	3635
42 Höhe bis	3735
43 Überhang vorne von	1578
43 Überhang vorne bis	3580
43 Überhang hinten von	2320
43 Überhang hinten bis	3050
44 Abstand Achse 1-2 von	2512
44 Abstand Achse 1-2 bis	2535
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2323
47 Spur Achse 1 bis	2537
48 Spur Achse 2 von	2374
48 Spur Achse 2 bis	2480
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	12000
52 Leergewicht bis	15300



53 Garantiegewicht von	15300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	9000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 800/65R32 167A8 25.00x32 650/75R32 167A8 20.00x32 weitere im Abrollumfangbereich 5456-5821mm ETRTO
70 Reifen Felgen	h= 16.9R24 134A8 15.00x24 17.5LR24 145A8 15.00x24 weitere nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z3	28) Orig. Motorleistung bei Strassenfahrt 345kW bei 1650/min. (Basis für Rauchmessung), wird vom Importeur
Bemerkungen Z4	über Software auf 206 kW bei 1400 /min reduziert (Lärm); V-max-25 km/h
Bemerkungen Z6	36) mit verschiedenen Arbeitsvorsätzen lieferbar. Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen,
Bemerkungen Z7	bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren.
Bemerkungen Z8	Anbringung der vorderderen Beleuchtung und Richtungsblinker je nach Arbeitsvorsatz technisch bedingt
Bemerkungen Z10	38) Notaussteig, rechts neben Fahrer/in
Bemerkungen Z12	52) mit Maisvorsatz CHAMPION 4500= 13900kg; mit Pickup= 13300kg usw.
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z18	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z19	138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Arbeitsvorsatz vorn
Bemerkungen Z20	139 - Vor der Fahrt entfernen: Arbeitsvorsätze mit Breite >3500mm
Bemerkungen Z21	160 - Vor der Fahrt anbringen und/oder sichern: Beleuchtungsträger in Fahrtstellung, Auswurfrohr einschwenken,



Bemerkungen Z22

Arbeitsvorsatz sichern

Bemerkungen Z23

Maisvorsatz zusätzlich: Seitenteile hochklappen und mit Seil sichern;
Standlicher, Richtungsblinker

Bemerkungen Z24

vorn an Schutzvorrichtung, Abblendlichter neben Kabine an Haltebügeln
