



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5NA118 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990907 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsubart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | NEW HOLLAND |
| 04 Typ | FX 58 |
| 06 Vorziffer | 16..... |
| 07 Karosserieform Code | 326 |
| 07 Karosserieform | Häcksler |
| 10 EFKO-Code | 6036 |
| 10 Hersteller | NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich an Plattformrahmen des Führerstandes |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, auf HR |
| 17 Achsantrieb | A, h=ausschaltbar / a.W.= V, Vorderradantrieb |
| 18 Getriebe 1 | h4m |
| 18 iA 1 | 39,00 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 25 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben, auf Ritzelwellen/VR, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheibe, auf Getriebewelle/VR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | CATERPILLAR |
| 25 Motor Typ | 3406 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 14645 |
| 28 Leistung kW | 405.0 |
| 28 Leistung n | 1875 |
| 29 Md. max Nm | 2161.0 |
| 29 Md. max n | 1700 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/NH84035859 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | 3406 |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette; links, seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |



| | |
|--------------------------|-------|
| 40 Länge von | 6410 |
| 40 Länge bis | 9140 |
| 41 Breite von | 2936 |
| 41 Breite bis | 3277 |
| 42 Höhe von | 3635 |
| 42 Höhe bis | 3735 |
| 43 Überhang vorne von | 1578 |
| 43 Überhang vorne bis | 3580 |
| 43 Überhang hinten von | 2320 |
| 43 Überhang hinten bis | 3050 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2512 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2535 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2323 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2537 |
| 48 Spur Achse 2 von | 2374 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2480 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 12000 |
| 52 Leergewicht bis | 15300 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht von | 15300 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 11700 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 5000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 9000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 800/65R32 167A8 25.00x32 650/75R32 167A8 20.00x32 weitere im Abrollumfangbereich 5456-5821mm ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | h= 16.9R24 134A8 15.00x24 17.5LR24 145A8 15.00x24 weitere nach ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahme: Breite |
| Bemerkungen Z3 | 28) Orig. Motorleistung bei Strassenfahrt 345kW bei 1650/min. (Basis für Rauchmessung), wird vom Importeur |
| Bemerkungen Z4 | über Software auf 206 kW bei 1400 /min reduziert (Lärm); V-max-25 km/h |
| Bemerkungen Z6 | 36) mit verschiedenen Arbeitsvorsätzen lieferbar. Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen, |
| Bemerkungen Z7 | bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren. |
| Bemerkungen Z8 | Anbringung der vorderderen Beleuchtung und Richtungsblinker je nach Arbeitsvorsatz technisch bedingt |
| Bemerkungen Z10 | 38) Notaussteig, rechts neben Fahrer/in |
| Bemerkungen Z12 | 52) mit Maisvorsatz CHAMPION 4500= 13900kg; mit Pickup= 13300kg usw. |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z17 | 110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt |
| Bemerkungen Z18 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich |
| Bemerkungen Z19 | 138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Arbeitsvorsatz vorn |
| Bemerkungen Z20 | 139 - Vor der Fahrt entfernen: Arbeitsvorsätze mit Breite >3500mm |
| Bemerkungen Z21 | 160 - Vor der Fahrt anbringen und/oder sichern: Beleuchtungsträger in Fahrtstellung, Auswurfrohr einschwenken, |



Bemerkungen Z22

Arbeitsvorsatz sichern

Bemerkungen Z23

Maisvorsatz zusätzlich: Seitenteile hochklappen und mit Seil sichern;
Standlicher, Richtungsblinker

Bemerkungen Z24

vorn an Schutzvorrichtung, Abblendlichter neben Kabine an Haltebügeln
