



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA123
Typengenehmigung erteilt	20010823
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TX 67
05 Typ; Variante/Version	Motor 675TA/VU
06 Vorziffer	441.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	6036
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Plattformrahmen des Führerstandes
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Vorderachssupport
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	45,87
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. VA,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, Scheibe,
23 Dauerbremse	auf Getriebewelle
25 Motor Marke	NEW HOLLAND
25 Motor Typ	675TA/VU
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7480
28 Leistung kW	196
28 Leistung n	1825
29 Md. max Nm	1139
29 Md. max n	1473
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/NH84037244 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	675TA/VU
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel und Seitenwände mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8120
40 Länge bis	8890
41 Breite von	3500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3983
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2305
43 Überhang hinten bis	3135
44 Abstand Achse 1-2 von	3515
44 Abstand Achse 1-2 bis	3575
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2860
47 Spur Achse 1 bis	3176
48 Spur Achse 2 von	2695
48 Spur Achse 2 bis	3267
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	11360
52 Leergewicht bis	17900
53 Garantiegewicht von	17900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	13300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 650/75R32 167A8, 21.00x32; 620/75R34 170A8, 20.00x34; 800/65R32 172A8, 25.00x32; 710/75R34 168A8, 23.00x34
70 Reifen Felgen	h= 17.5LR24 150A8, 15.00x24; 400/70R20 145A8, 13.00x20; 540/65R24 146A8, 18.00x24
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 5620-6078 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite; mit Maisgebiss oder klappbarem Mähwerk zusätzlich
Bemerkungen Z2	Abstand Lenkrad- vorderste Fahrzeugteile
Bemerkungen Z4	07) mit Maisgebiss= Erntemaschine (266)
Bemerkungen Z5	Masse, Gewichte, Lenkachslast, Reifen und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z7	22) Notlösung Federspeicher= Spannschraube an Zylinder
Bemerkungen Z9	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Beleuchtung hinten ausschwenkbar
Bemerkungen Z11	38) Notausstieg: ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z13	52) Total= 14300 kg; Basisfahrzeug mit Stroh-Häcksler und -Verteiler hinten
Bemerkungen Z17	Eintrag im Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	110- Gelbes Gefahrenlicht bewilligt (2 Stück)



Bemerkungen Z19	125- Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z20	138- Schutzvorkehrungen/Markierung: über Einzugsöffnung vorn. Markierungsflaggen an Beleuchtungsträgern hinten
Bemerkungen Z21	139- vor der Fahrt entfernen: Mähwerke mit Breite >3500 mm
Bemerkungen Z22	160- vor der Fahrt anbringen oder sichern: Leiter hochklappen, Entleerungsrohr einschwenken,
Bemerkungen Z23	Beleuchtungsträger hinten ausschwenken, Strohverteiler hinten einschwenken (wenn vorhanden)