



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA124
Typengenehmigung erteilt	20020627
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	CX 780
05 Typ; Variante/Version	231
06 Vorziffer	231.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	6036
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Plattformrahmen des Führerstandes
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Kabinensupport
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	44,78
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. VA,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	hydr., Federsp., Scheibe auf Getriebewelle
25 Motor Marke	NEW HOLLAND
25 Motor Typ	675TA/CA
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7480
28 Leistung kW	203
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1136
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/NH84052935 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	675TA/CA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben auf Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorabdeckhaube mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	9070
40 Länge bis	9970
41 Breite von	2980
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	3920
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2820
43 Überhang hinten bis	3720
44 Abstand Achse 1-2 von	3640
44 Abstand Achse 1-2 bis	3730
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2372
47 Spur Achse 1 bis	2898
48 Spur Achse 2 von	2620
48 Spur Achse 2 bis	2969
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	14600
52 Leergewicht bis	21000
53 Garantiegewicht von	21000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	14000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	250
69 Reifen Felgen	v= 650/75R32 167A8, 21.00x32; 800/65R32 172A8, 25.00x32; 900/60R32 176A8, 27.00x32; 620/75R34 170A8, 20.00x34
70 Reifen Felgen	v= 710/70R38 171A8, 23.00x38; Varianten im Abrollumfangbereich 5375-5776 mm (ETRTO) möglich
71 Reifen Felgen	h= 460/70R24 150A8, 15.00x24; 620/75R26 166A8, 20.00x26; 600/65R28 147A8, 20.00x28; 480/70R30 152A8, 15.00x30
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite; evtl. Achslast vorn = 12000 kg; mit Maisgebiss oder klappbarem Mähwerk
Bemerkungen Z2	zusätzlich Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile, wenn >4000 mm
Bemerkungen Z4	07) mit Maisgebiss = Erntemaschine (266)
Bemerkungen Z5	Masse, Gewichte, Lenkachslast, Reifen und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z7	22) Notlösung Federspeicher= Spannschraube an Zylinder
Bemerkungen Z9	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Beleuchtung hinten ausschwenkbar
Bemerkungen Z11	38) Notausstieg: ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z13	52) Total= 14700 kg; Basisfahrzeug ohne Stroh-Häcksler und -Verteiler, mit Fix-Siebkasten
Bemerkungen Z17	Eintrag im Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	110- Gelbes Gefahrenlicht bewilligt (2 Stück)



Bemerkungen Z19	125- Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z20	138- Schutzvorkehrungen/Markierung: über Einzugsöffnung vorn.
Bemerkungen Z21	139- vor der Fahrt entfernen: Mähwerke mit Breite >3500 mm
Bemerkungen Z22	160- vor der Fahrt anbringen oder sichern: Leiter hochklappen, Entleerungsrohr einschwenken,
Bemerkungen Z23	Beleuchtungsträger hinten ausschwenken, Strohverteiler hinten einschwenken (wenn vorhanden)