



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA127
Typengenehmigung erteilt	20021025
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20040419
Erweiterung TG Positionen	'25/34
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	CX 860
05 Typ; Variante/Version	311
06 Vorziffer	311.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	6036
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Plattformrahmen der Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Kabinensupport
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	13,09



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Scheiben, auf Ritzelwellen/VR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	hydr.Federspeicher, Scheibe a.Getriebewelle
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F2BE0684A
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7790
28 Leistung kW	254
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1368
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/84052935 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	F2BE0684A*B???
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	9070
40 Länge bis	9970
41 Breite von	2995
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	3940
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2820
43 Überhang hinten bis	3810
44 Abstand Achse 1-2 von	3640
44 Abstand Achse 1-2 bis	3730
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2648
47 Spur Achse 1 bis	3144
48 Spur Achse 2 von	2850
48 Spur Achse 2 bis	3060
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	15100
52 Leergewicht bis	21000
53 Garantiegewicht von	21000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	14000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	250
69 Reifen Felgen	v= 650/75R32 167A8, 21.00x32; 800/65R32 172A8, 25-00x32; 900/60R32 176A8, 27x32; 620/75R34 170A8, 20x34
70 Reifen Felgen	v= 710/70R38 171A8, 23.00x38; weitere im Abrollumfangbereich 5375-5776mm ETRTO; h= 17.5R24 145A8, 15x24
71 Reifen Felgen	h= 460/70R24 150A8, 15x24; 620/75R26 166A8, 20x26, 540/65R24 137A8, 16x24; 600/65R28 147A8, 20x28
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite; ev. Gesamtgewicht; mit Maisgebiss oder klappbarem Mähwerk =
Bemerkungen Z2	zusätzlich Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile
Bemerkungen Z4	07) mit Maisgebiss = Erntemaschine (266)
Bemerkungen Z5	Masse, Gewichte, Lenkachslast, Reifen und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z7	22) Notlösung Federspeicher = Spannschraube an Zylinder
Bemerkungen Z9	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Beleuchtung hinten ausschwenkbar
Bemerkungen Z11	38) Notausstieg: ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück
Bemerkungen Z18	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z19	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: über Einzugsöffnung vorn



Bemerkungen Z20

139 - vor der Fahrt entfernen: Mähwerke mit Breite >3500mm

Bemerkungen Z21

160 - vor der Fahrt anbringen oder sichern: Leiter und Entleerungsrohr
einschwenken,

Bemerkungen Z22

Beleuchtungsträger hinten ausschwenken, Strohverteiler hinten
einschwenken (sofern vorhanden)
