



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA130
Typengenehmigung erteilt	20030417
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	LM 1740
05 Typ; Variante/Version	N1740A
06 Vorziffer	FCNN1740A.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	3304
10 Hersteller	NEW HOLLAND ITALIA SPA, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	in Kabine, an Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Frontrahmen über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch auf VR, bzw. Allrad, Hundegang
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	22,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	36



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, 1-Kreis, Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher abstufbar, Scheiben im
21 Hilfsbremse Z2	Oelbad, auf VR und über Kardan auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F4BE0484F*D
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3920
28 Leistung kW	88
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	450
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/85821055 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	F4BE0484F*D???
34 Motorkennzeichen	rechts, seitlich am Stirnradgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6060
40 Länge bis	7120
41 Breite von	2445
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2500
42 Höhe bis	2730
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1080
43 Überhang hinten bis	1100
44 Abstand Achse 1-2 von	3120
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2080
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2080
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	12880
52 Leergewicht bis	13370
53 Garantiegewicht von	13370
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6870
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	13.00-24 14PR; 13.00x24 / 14.00-24 12PR; 10.00x24
70 Reifen Felgen	15R22.5 152B; 11.75x22.5 / 400/80-24 14PR; 13.00x24
71 Reifen Felgen	15,5R25 152B; 12.00x25 / 16/70-24 (405/70-24) 152B; 13.00x24
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile 4500 mm
Bemerkungen Z3	21) mech. Lösevorrichtung= Spannschraube
Bemerkungen Z5	36) Notausstieg= ausstellbares Heckfenster
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z19	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300 cm ²)
Bemerkungen Z20	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: Arbeitsgeräte / Ausleger vorn-seitlich
Bemerkungen Z21	160 - Sichern: Hinterradlenkung (Kippschalter), Arbeitshydraulik, Abstellstützen, Teleskoparm in Fahrtstellung
Bemerkungen Z22	Anbringen: Markierlichter und zus. Richtungsblinker an Arbeitsgeräten