



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA131
Typengenehmigung erteilt	20030514
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	FX 40
06 Vorziffer	365.....
07 Karosserieform Code	326
07 Karosserieform	Häcksler
10 EFKO-Code	6036
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Plattformrahmen des Führerstandes
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	A, h=ausschaltbar; a.W.= V, Vorderradantrieb
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	34,09
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Scheiben, auf Ritzelwellen/VR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Getriebewelle/VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F3BE0684A
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12882
28 Leistung kW	338
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	1900
29 Md. max n	1370
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/84989700 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	F3BE0684A*B???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; rechts seidl. am hinteren Bereich des Motorblockes
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	6470
40 Länge bis	7075
41 Breite von	2982
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	3680
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2260
43 Überhang hinten bis	2910
44 Abstand Achse 1-2 von	2510
44 Abstand Achse 1-2 bis	2555
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2283
47 Spur Achse 1 bis	2781
48 Spur Achse 2 von	2400
48 Spur Achse 2 bis	2480
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	11200
52 Leergewicht bis	16200



53 Garantiegewicht von	16200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	9000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 800/65R32 172A8 650/75R32 172A8 620/75R30 163A8 750/65R26 172A8
70 Reifen Felgen	h= 16.0/70-20 10PR 460/70R24 150A8 480/70R24 138A8 540/65R24 146A8
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z3	28) Motorleistung bei Strassenfahrt 315kW bei 1680/min
Bemerkungen Z5	36) mit verschiedenen Arbeitsgeräten lieferbar. Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen, bei der Einzelabnahme
Bemerkungen Z6	festlegen/kontrollieren.
Bemerkungen Z7	Anbringung der vordereren Beleuchtung und Richtungsblinker je nach Arbeitsvorsatz technisch bedingt
Bemerkungen Z9	38) Notaussteig, rechts neben Fahrer/in
Bemerkungen Z11	40) mit Maisvorsatz, Pick-up max. 9485mm; Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile max. 3185mm
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z17	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z18	138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Arbeitsvorsatz vorn
Bemerkungen Z19	139 - Vor der Fahrt entfernen: Arbeitsvorsätze mit Breite >3500mm
Bemerkungen Z20	160 - Vor der Fahrt anbringen und/oder sichern: Beleuchtungsträger in Fahrtstellung, Auswurfrohr einschwenken,
Bemerkungen Z21	Arbeitsvorsatz sichern

